

Slanghaspel 889

Middelgrote open slanghaspel









De 889 haspels zijn uitgerust met iets grotere trommels en kunnen daarom langere slangen opnemen dan de serie 888. Dankzij het open ontwerp zijn de haspels erg eenvoudig te onderhouden, reinigen en repareren. Kan op de muur of aan het plafond worden gemonteerd

- Uitgangspositie kan eenvoudig 120 graden worden aangepast voor een optimale geleiding van de slang
- Veerspanning eenvoudig verstelbaar vanaf de buitenzijde
- Vergrendeling eenvoudig uit te schakelen als dat benodigd is

Product naam	Slanghaspel 889
Lengte aansluitslang (m)	1
Toelichting van technische gegevens	AdBlue



Slanghaspel 889

[Image]	Slangtype ¹	Medium	Geleverd met slang	Kleur	Lengte van de werkslang (m)	Diameter, siingaansluiting (mm)	Diameter van de werkslang (mm)	Max. werkdruk (Mpa)	Gewicht (kg)	Max. slanglengte	[model]
		Perslucht ,Water	Nee	Zwart/Blauw			10	1,5	11	20	30800589
	B	Perslucht ,Water	Ja	Zwart/Blauw	20	12.5	10	1,5	16		30800689
		Perslucht ,Water	Nee	Zwart/Blauw			12,5	1,5	11	15	30800789
	B	Perslucht ,Water	Ja	Zwart/Blauw	15	12.5	12,5	1,5	16		30800889
	E	Voeding	Ja	Zwart/Blauw	15	12.5	12,5	2	16		30801089
		Olie	Nee	Zwart/Blauw			12,5	7,5	11	15	30801589
	I	Olie	Ja	Zwart/Blauw	15	12.5	12,5	7,5	16		30801689
		Water hogedruk	Nee	Zwart/Blauw			10	25	11	18	30801789
	G	Water hogedruk	Ja	Zwart/Blauw	18	10	10	25	16		30801889
	I	Olie	Ja	Zwart/Blauw	20	12.5	12,5	7,5	16		30802489
	M		Ja	Zwart/Blauw	12		15	1	16		30803089*
	I	Olie	Ja	Zwart/Wit			12,5	7,5	16		30804489
	M	Perslucht ,Water	Ja	Zwart/Wit	15	12.5	12,5	1,5	16		30804889
	M	Perslucht ,Water	Ja	Zwart/Wit	20	12.5	10	1,5	16		30851089



















*AdBlue

¹ See table below

Slanghaspel 889

Slang type	Specificaties	Temperatuurbereik, °C	Slangkoppelingen einde werkslang	Slangkoppelingen einde koppelslang	Slangaansluiting op de haspel, werkslang	Slangaansluiting op de haspel, koppelslang
B	Buitenwand in NBR / PVC en binnen-wand in NBR. Synthetische inlage	-30 - 100	Vonkajšie, chrómované		Slangdrager + klem	Slangdrager 1/2" + klem
E	Buitenwand in NBR / PVC en binnen-wand in NBR voedingskwaliteit. Synthetische inlage	-30 - 100	Vonkajší kužel 60 °, chrómovaný	(V) 60 °conus, verzinkt	(M) 60 °Conus	(M) 60 °Conus
I	Buiten- en binnenwand in rubber op basis van SBR. Met één staalinlage	-40 - 100	Vnútorný kužel 60 °, chrómovaný	(V) 60 °conus, verzinkt	(M) 60 °Conus	(M) 60 °Conus
G	Buiten- en binnenwand in synthetisch rubber. Met één staalinlage	-40 - 155	Vnútorný kužel 60 °, chrómovaný. Hladicová gumová rukoväť	(V) 60 °conus, verzinkt	(M) 60 °Conus	(M) 60 °Conus
M	Buitenwand in CR en binnenwand in NBR. Synthetische inlage Elektrisch geleidend	-30 - 80	Vnútorný kužel 60 ° z nerezovej ocele	(V) 60 °conus, inox	(M) 60 °Conus	(M) 60 °Conus

Slanghaspel 889

[accessory]		[partno]
	Roller guide.	30341550
	Pivoting bracket.	30372407
	Water gun in chromium plated brass	30400110
	Water gun in stainless steel	30400210
	Watergun EX	30400211
	High temperature water gun	30400310
	Air gun, standard.	30410110
	Swivelling coupling 3/8(m)-3/8(m)HP	30431310
	Swiv. coupling 3/8(m)-3/8(m) HP SS	30431410
	Swivl. coupl. 1/2(m)-3/8(f) brass	30431510
	Swivl. coupl. 1/2(m)-1/2(f) brass	30431610
	Swivel coupling 1/2(m)- 3/4 (f) bra	30431710
	Swivl. coupl. 1/2(m)-3/8(f) SS	30431810
	Swivl coupl. 1/2(m)-1/2(f) SS	30431910
	Swivl. coupl. 1/2(m)-3/4(f) SS	30432010
	inlet kit for hose reel 1/2" with ball valve	30511550
	inlet kit for hose reel 3/8" with ball valve 3/8", 3/8"-3/8" adapter and 1/4" - 3/8" adapter.	30511650
	Inlet kit for hose reel 1/2" with ball valve 1/2", 1/2" adapter, 1/2"-1/2" nipple and hose clamp	30511750

Slanghaspel 889

