

productinformatie

tesa® 4363

Textieltape - 2 weken uv-bestendig

tesa® 4363 is een 2-weken uv-bestendige textieltape. Hij bestaat uit een PE-gecoate rug van 70-maas PET-weefsel gecoat met een drukgevoelige natuurrubberen kleefstof.

tesa® 4363 UV is geschikt voor kortdurende bescherming van kwetsbare oppervlakken zoals raamkozijnen, gevels en andere oppervlakken tijdens pleister- en schilderwerkzaamheden op bouwplaatsen.

Kenmerken:

- 2 weken uv-bestendig
- goede kleefkracht, zelfs op ruwe oppervlakken
- waterbestendig
- handelbaar
- gemakkelijk te verwijderen zonder residu
- gemakkelijk afwikkelbaar
- verkrijgbare kleur: blauw

Voornaamste toepassing

- Maskeren buiten (maximaal 2 weken)
- Bescherming van kwetsbare oppervlakken tijdens pleister- en schilderwerkzaamheden
- Bescherming tegen vuil en schade door gereedschap en materiaal
- Diverse toepassingen in de (woning)bouw
- Maskering van raamkozijnen en gevels

Technische gegevens

▪ Drager	textiel	▪ Rek bij breuk	10 %
▪ Totale dikte	310 µm	▪ Rekkraft	65 N/cm
▪ Type kleefmassa	natuurrubber	▪ UV-bestendigheid	2 weeks
▪ Kleefkracht op staal	2.5 N/cm	▪ Weefsel	70 count per square inch

Eigenschappen

- | | | | |
|--|-----|-----------------------------------|-----|
| ▪ Met de hand afscheurbaar | ●●● | ▪ Geschikt voor ruwe oppervlakken | ●●● |
| ▪ Geschikt voor gevoelige oppervlakken | ●●● | ▪ Hanteerbaarheid | ●●● |

Evaluatie relevant tesa® assortiment: ●●●● zeer goed ●●● goed ●● matig ● slecht

Aanvullende informatie

Aanbeveling: test het toepassingsoppervlak voordat u het product gebruikt.

Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=04363>

tesa® producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.