

Slanghaspel 889 ATEX

ATEX goedgekeurde RVS middelgrote slanghaspel voor industrieel gebruik



De Nederman 889 EX is een middelgrote slanghaspel voor industrieel gebruik. Alle belangrijke componenten zijn gemaakt van RVS of van elektrisch geleidend kunststof materiaal, nodig voor chemisch agressieve en explosieve omgevingen. Door het ontwerp van de haspel is deze eenvoudig schoon te houden in omgevingen waar strikte eisen aan de hygiëne worden gesteld. Goedgekeurd voor installatie in ATEX-zones 1, 2, 21 en 22 conform ATEX 94/9/EC. Apparaatgroep II, Categorie 2G D.

- Uniek ontwerp maakt reiniging eenvoudig
- Geschikt voor een slanglengte van 25 meter
- Voldoet aan de internationale hygiëne eisen
- ATEX goedgekeurd

Product naam	Slanghaspel 889 ATEX
Lengte aansluitslang (m)	1
Slangtype	M
Medium	Perslucht, Water
Kleur	Roestvrij
Lengte van de werkslang (m)	15
Diameter, slangaansluiting (mm)	12.5
Diameter van de werkslang (mm)	12,5
Max. werkdruk (Mpa)	2
Max. slanglengte	15



















Slanghaspel 889 ATEX

Geleverd met slang	Gewicht (kg)	[model]
Ja	18	30804689
Nee	14	30804789

Slang type	Specificaties	Temperatuurbereik, °C	Slangkoppelingen einde werkslang	Slangkoppelingen einde koppelslang	Slangaansluiting op de haspel, werkslang	Slangaansluiting op de haspel, koppelslang
M	Buitenwand in CR en binnenwand in NBR. Synthetische inlage Elektrisch geleidend	-30 - 80	Vnútroý kužel 60 ° z nerezovej ocele	(V) 60 °conus, inox	(M) 60 °Conus	(M) 60 °Conus

Slanghaspel 889 ATEX

[accessory]		[partno]
	Roller guide.	30341550
	Pivoting bracket.	30372407
	Pivoting bracket ss.	30372408
	Water gun in chromium plated brass	30400110
	Water gun in stainless steel	30400210
	Watergun EX	30400211
	High temperature water gun	30400310
	Air gun, standard.	30410110
	Swivelling coupling 3/8(m)-3/8(m)HP	30431310
	Swiv. coupling 3/8(m)-3/8(m) HP SS	30431410
	Swivl. coupl. 1/2(m)-3/8(f) brass	30431510
	Swivl.coupl. 1/2(m)-1/2(f) brass	30431610
	Swivel coupling 1/2(m)- 3/4 (f) bra	30431710
	Swivl. coupl. 1/2(m)-3/8(f) SS	30431810
	Swivl coupl. 1/2(m)-1/2(f) SS	30431910
	Swivl.coupl. 1/2(m)-3/4(f) SS	30432010

Slanghaspel 889 ATEX

