

GUIDE 577

Dun, luchtig en comfortabel



GUIDE 577



Dunne, nitril-gecoate werkhandschoen

De naadloze breitechiek in nylon zorgt voor een uitstekende pasvorm en vingergevoeligheid. Uitstekende ventilatie door microporeuze nitril-coating in de handpalm. De ribgebrede manchet sluit goed aan rondom de pols. Een zeer duurzame handschoen met een optimaal comfort. Deze is bovendien Oeko-tex goedgekeurd.

Geschikt voor assemblagewerk en constructie

Beschermende handschoen met nitril

- Uitgevoerd in naadloos nylon
- Zeer comfortabel
- Goede grip
- Microporeus/ventilerend
- Maten 6-12



| | |
|-------------------|---------------------------------------|
| Kleur coating | Zwart |
| Kleur voering | Donkergrijs |
| Design | Gecoate handpalm |
| Materiaal coating | Nitril |
| Dikte | 1.0 mm. |
| Type voering | Uitgevoerd in naadloos nylon en lycra |

Maat

| Maten | Maat 6 (XS) | Maat 7 (S) | Maat 8 (M) | Maat 9 (L) | Maat 10 (XL) | Maat 11 (XXL) | Maat 12 (XXXL) |
|--------------------------------------|-------------|------------|------------|------------|--------------|---------------|----------------|
| Totale lengte handschoen (+/- 5 mm.) | 215 | 225 | 235 | 245 | 255 | 265 | 275 |
| Breedte handpalm (+/- 5 mm.) | 79 | 82 | 89 | 92 | 98 | 102 | 107 |
| Handschoen gewicht/paar (+/- 5 gram) | 28 | 30 | 34 | 37 | 40 | 42 | 62 |
| Kleur manchetrand | Rood | Oranje | Wit | Geel | Zwart | Groen | Bruin |
| Polis lengte | 55 | 70 | 75 | 75 | 80 | 80 | 80 |
| Polis breedte | 70 | 75 | 77 | 80 | 85 | 85 | 85 |

Testresultaat

| Test | Gecertificeerd instituut | Resultaat / Geslaagd |
|-------------------------|--------------------------|----------------------|
| EN 420: 2003 + A1: 2009 | - | Ja |
| EN 388: 2016 | FIOH | 4131X |
| EN 14362-1: 2012 | - | Goedgekeurd |

Prestatieniveau EN 420, EN 388

| | |
|-----------------------------|------------------------------------|
| EN 420 Flexibiliteit | Niveau 5 |
| EN 420 pH | 5.5 |
| EN 388 Schuurweerstand | > 8,000 cycli |
| EN 388 Snijbestendigheid | > 1.2 index |
| EN 388 Scheurweerstand | > 50 newtons |
| EN 388 Perforatieweerstand | > 20 newtons |
| EN 14362-2 Azo kleurstoffen | Geen amines waargenomen (<5 mg/kg) |



Assortiment

| Product | Korte omschrijving | Dikte van de handpalm | Materiaal van voering en coating | Coating kenmerk | EN 388 | Maatvoering |
|-----------|---|-----------------------|--|---|--------|-------------|
| GUIDE 577 | Lichtgewicht, dun en ademend voor droge en koele handen. | 1.0 mm. | Nylon, lycra Schuim nitril | Ademend Niet vloeistofdicht | 4131X | 6-12 |
| GUIDE 580 | Ademende, koele en zeer duurzame handschoen. | 1.3 mm. | Nylon, lycra Schuim nitril | Ademend Niet vloeistofdicht | 4131X | 6-12 |
| GUIDE 587 | Ademende, koele en zeer duurzame handschoen. Met touch-functie. | 1.3 mm. | Nylon, lycra Schuim nitril | Ademend Niet vloeistofdicht | 4131X | 7-11 |
| GUIDE 582 | Ademende, koele en zeer duurzame handschoen. Met nitril noppen voor een betere grip en slijtvastheid. | 1.3 mm. | Nylon Schuim nitril | Ademend Niet vloeistofdicht | 4131X | 6-11 |
| GUIDE 581 | Vloeistofdichte handschoen met een uitstekende olie- en natte grip. | 1.4 mm. | Nylon, lycra standaard nitril en schuim nitril | Vloeistofdicht | 4121X | 6-11 |
| GUIDE 540 | Eenvoudige nitril coating met glanzend oppervlak. | 1.1 mm. | Polyester schuim nitril | Beperkt ademend, niet vloeistofdicht. | 3121X | 6-10 |
| GUIDE 574 | Koele en ademende handschoen. | 1.2 mm. | Nylon, lycra schuim nitril | Ademend Niet vloeistofdicht | 4121X | 6-12 |