

SHOWA

**3416**



Enduction totale en néoprène, doublure de protection contre les coupures. Le modèle 3416 assure une protection de qualité supérieure contre les risques mécaniques, chimiques et les coupures

### [ CARACTÉRISTIQUES

Protection contre les produits chimiques et les coupures

- Doublure : tricot en PEHD sans couture de jauge 13
- Enduction : néoprène
- Préhension : lisse
- Conception ergonomique développée à partir de moules reproduisant les courbes naturelles de la main
- Longueur 355 mm (14 ")

### [ BÉNÉFICES

- Le gant 3416 délivre protection de qualité supérieure contre les risques mécaniques, chimiques et les coupures
- Le néoprène protège contre un large éventail de produits chimiques, notamment les acides, caustiques, solvants, graisses et huiles
- Le modèle Showa 3416 assure une protection contre les coupures: EN 388 niveau 5
- Enduction souple en néoprène assurant un vrai confort et une excellente dextérité
- Finition rugueuse à particules offrant une bonne résistance à l'abrasion
- Tricot en fibre spéciale sans couture évitant les irritations
- Protection chimique certifiée EN 374-3

### [ INDUSTRIE



Chimie



Métallurgie



Services municipaux



Secteur gazier et pétrolier

### [ APPLICATIONS IDÉALES

- Pulvérisation et traitement à base de produits chimiques
- Enduseur
- Industrie minière
- Usine chimique
- Raffinage
- Équipage de pont
- Forage
- Manipulation d'équipements lourds



### MATÉRIAU


- Tricot sans couture
- Fibres techniques

### ENDUCTION

- Néoprène



### NORMES



# SHOWA 3416



## EMBALLAGE

- 12 Paires par polybag
- 6 Polybags par carton
- 72 Paires par carton



## TAILLES

- 8/S
- 9/M
- 10/L
- 11/XL



## COULEUR

- Noir



## [ VOUS POURRIEZ AUSSI ÊTRE INTÉRESSÉ PAR

### SHOWA 3415



#### MATERIAU

Tricot sans  
couture

#### ENDUCTION

Néoprène

#### CATÉGORIE

Chimique

## [ NOTICE D'UTILISATION

Ne pas utiliser là ou il y a des risques électriques, thermiques ou de happement. Jeter les gants utilisés en conformité avec les réglementations locales. Les informations sur la perméation ne reflètent pas la durée effective de la protection dans le lieu de travail en raison d'autres facteurs qui peuvent influencer sur la performance. Stockage à l'abri de la lumière et de l'humidité.

## [ MENTIONS LÉGALES

Les descriptions, caractéristiques, applications et photos sont données à titre indicatif et ne sauraient constituer un engagement contractuel. Le fabricant se réserve le droit d'y apporter toutes les modifications jugées par lui nécessaires.

### Entrer en contact

SHOWA International | WTC - Tower I - Strawinskylaan 1817 - 1077 XX Amsterdam - The Netherlands  
[showagroup.eu](http://showagroup.eu) | [info@showagroup.eu](mailto:info@showagroup.eu)

© SHOWA Group 2018 | All rights reserved