



Stille Olivrije Compressor LMO 3-210 10 bar 0.7 pk/0.5 kW 125 l/min 3 l

36748



Specificaties

EAN	8712418257397
Gewicht (kg)	13 kg
Lengte (mm)	450 mm (4,5 dm)
Breedte (mm)	250 mm (2,5 dm)
Hoogte (mm)	260 mm (2,6 dm)
Artikelnummer	36748
Aandrijving	Direct
Starten	Direct
Cilinders	2
Aantal trappen	één
Pomptoeien (rpm)	2800
Drukvat	Ja
Gegalvaniseerd drukvat	Nee
Belasting (arbeid/rust %)	20/80
Minimale werkdruk (bar)	8 bar
Effectieve capaciteit (m ³ /h)	10,08 m ³ /h (2,8 dm ³ /s)
Geluidsniveau dB(A) (4 m)	54
Geluidsniveau dB(A) (7 m)	49
Geluidgedempt	Ja
Aansluit type	Universeel
Hoofd luchtaansluiting (")	1/4
Aantal reduceerbare luchtaansluitingen	één
Olievrij	Ja
Nakoeler	Nee
Tussenkoeler	Nee
Wielen	Nee

Filter met reduceerventiel	Nee
Manufacturer	Airpress Polska Sp. z o.o.
Vermogen (PK/kW)	0.7 pk / 0.5 kW
Inhoud drukvat (l)	3
Maximum druk (bar)	10
Aanzuigcapaciteit (l/min)	210 L/m (3,5 L/s)
Effectieve capaciteit (l/min)	168 L/m (2,8 L/s)
Geluidsniveau dB(A) (0 m)	74
Voltage (V)	230 V / 50 Hz / 1 Ph

Omschrijving

Compacte olievrije LMO 3-210 compressor

De LMO 3-210 compressor is een stille olievrije compressor die is uitgerust met een universele snelkoppeling.

De compressor is compact en heeft een gewicht van 13 kilogram.

De stille olievrije compressor beschikt over een 0.7 pk/0.5 kW pomp, beschikt over 2 cilinders en heeft een toerental van 2800 RPM. De inschakeldruk bedraagt 8 bar, de maximale druk is 10 bar en de compressor heeft een effectieve capaciteit van 168 l/min. De direct aangedreven compressorpomp is efficiënt en onderhoudsvriendelijk, want er is geen tussenkomst van poelies en/of een V-snaar. Het voordeel hiervan is dat kracht direct wordt overgebracht en dat je lage onderhoudskosten hebt.

Met het reduceerventiel, te herkennen aan de rode draaiknop, stel je snel en eenvoudig de gewenste werkdruk in die je kunt aflezen op de manometer.

Door het buizenframe drukvat van 3 liter en het lichtgewicht ontwerp (13 kg) is de LMO 3-210 gemakkelijk mee te nemen en op te bergen, wat ideaal is voor mobiele gebruikers. Dankzij de 230V voeding is de compressor compatibel met standaard stopcontacten, wat een breed gebruik in thuis- en professionele werkomgevingen mogelijk maakt.

Eigenschappen

Stille en olievrije werking: het geluidsniveau bedraagt slechts 74 dB(A) en het olievrije systeem levert schone lucht.

Hoog rendement: een capaciteit van 125 l/min, ideaal voor precieze taken die betrouwbaarheid en luchtzuiverheid vereisen.

Olievrij systeem met dubbele zuiger: Teflon afdichtring en een speciaal aanzuigfilter minimaliseren geluid en verhogen de duurzaamheid.

Compact en mobiel: het 3 liter drukvat en een gewicht van 13 kg maken het apparaat gemakkelijk draagbaar en eenvoudig op te bergen.

De LMO 3-210 compressor is de perfecte keuze voor wie op zoek is naar een efficiënte, olievrije en stille oplossing voor precisiewerk. Het lage geluidsniveau en de schone perslucht maken hem ideaal voor omgevingen waar minimale geluidsoverlast gewenst is.

Let op, er kan wel condens in de perslucht aanwezig zijn. Om condens te verwijderen dien je een waterafscheider te installeren. Tap ook regelmatig het condens af uit het drukvat.





PAT.No.198 08 559
KEMA
IP 44
AC - 3 50 - 60Hz
I_n 20A EN 60947-4-1
250 V
Condor
MDR 1

