



FITGRIP

P702162



CONFIDENCE IN TEXTILES
Tested for harmful substances
according to Oeko-Tex® Standard 100
N-KEN 12118 Nissenken

MANUTENTIONS LÉGÈRE ET DE PRÉCISION

ENDUIT PAUME 2/3 DOS

AVANTAGES

- Confort et dextérité optimum
- Adapté aux milieux secs et légèrement humides
- Durée de vie prolongée
- Niveau 3 à l'abrasion

LE+ | Picots sur la paume pour un meilleur grip

Moins de fatigue.
Protection accrue.

Domaines d'utilisation

- Industries.
- Maintenance.
- Construction.
- Travaux Publics.

Tailles / codes

7	52 339 006
8	52 339 014
9	52 339 022
10	52 339 030

Conditionnement

- Sachet individuel d'une paire.
- Polybag de 10 paires.
- Carton de 100 paires.

Descriptif

- Gant avec picots, tricoté noir en polyamide sans couture, jauge 15.
- Enduction nitrile noir sur paume, doigts et dos partiel.
- Poignet tricot élastique.
- L'absence de couture et le dos aéré procurent un confort optimal à l'utilisateur.
- Bonne résistance à l'abrasion.
- **Garanti sans silicone.**

- Gant de protection de catégorie II contre les risques mécaniques uniquement.
- Coloris : Noir.

Matière : Tricot polyamide noir, jauge 15.

Enduction : Mousse de nitrile noir.

Longueur : 23 à 26 cm selon les tailles.

Normes - Niveaux de performance

EN 388

3.1.3.2.X

Résistance à l'abrasion	3/4
Résistance à la coupure	1/5
Résistance à la déchirure	3/4
Résistance à la perforation	2/4
Résistance à la coupure (TDM)	X

EN 420

OPSIAL® équipe votre réussite.

