

tesa® 4668

Professionele transparante ducttape

tesa® 4668 is een polyethyleen tape gebaseerd op een transparante 110 µm PE-folie en een acrylkleefstof. tesa® 4668 is een zeer sterke tape voor tal van toepassingen, vaak gebruikt voor het lassen van LDPE-folie bij constructies en huizenbouw.

Kenmerken:

- uitstekende uv-bestendigheid
- sterke, verouderingsbestendige kleefstof
- weer- en waterbestendig
- goede schuurbestendigheid
- zeer goede bestendigheid tegen oplosmiddelen
- goedgekeurd door het Zweedse Instituut voor Technische Keuring in de Bouw (SITAC) voor het lassen van polyethyleenfolie in de bouw

Voornaamste toepassing

- Binnen- en buitentoeepassingen
- Repareren van plastic materialen
- Vastmaken van LDPE-folies in bouwtoepassingen
- Afsluiten van plastic zakken
- Transparante film voor bijna onzichtbare reparaties

Technische gegevens

▪ Drager	PE-folie	▪ Rek bij breuk	500 %
▪ Totale dikte	140 µm	▪ Rekkracht	20 N/cm
▪ Type kleefmassa	acryl	▪ Temperatuurbestendigheid (30 min)	95 °C
▪ Kleefkracht op staal	3.4 N/cm	▪ UV-bestendigheid	24 weeks

Eigenschappen

▪ Met de hand afscheurbaar	●●	▪ Schuurbestendigheid	●●●
▪ Gecertificeerd in overeenstemming met	SITAC	▪ Waterbestendigheid	●●●●

Evaluatie relevant tesa® assortiment: ●●●● zeer goed ●●● goed ●● matig ● slecht

Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=04668>

tesa® producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.