



## GSZ 4-280 EL

Rechte slijpmachine 28 000/min

Zeer praktische rechte slijpmachine met hoge invaldiepte voor lichte slijp- en ontbraamwerkzaamheden op zeer moeilijk toegankelijke plaatsen.

Bestelnummer: 7 223 24 60 00 0

### FEIN voordelen

- > Lange, slanke hals en max. draaddiameter van 210 mm maken diep invallen in werkstukken (bijv. binnenslijpen van buizen) mogelijk.
- > Innovatieve spantangen met rondlopende kraag voor bescherming van het werkstuk en om het wegglijden van de sleutel bij het wisselen van gereedschap te verhinderen.
- > Variabel toerental maakt het gebruik van verschillende gereedschappen mogelijk.
- > Tegen metaalstof beschermde motor en elektronica.
- > Verwisselbare rubber halslagerhoes.

### Leveringsomvang

✓ 1 spantang Ø 6 mm

✓ Steeksleutel SW13

✓ Steeksleutel SW17

### Uitrusting

✓ Lange hals

### Gebruik

Frezen



Vorbewerken



Slijpen



Ontbramen



Borstelen



★ geschikt

★★ bij uitstek geschikt

## Technische gegevens

### ALGEMENE TECHNISCHE GEGEVENS

Nom. opgen.vermogen	350 W
Afgeg. vermogen	170 W
Toerental onbelast	13 000 - 28 000 1/min
Schuurlichaam max. Ø	20 mm
Spantang max. Ø	6 mm
Spanhals- Ø	43 mm
Frees max. Ø	12 mm
Kabel met stekker	5 m
Gewicht volgens EPTA	1,50 kg

### TRILLINGS- EN GELUIDSEMISSIEWAARDEN

Geluidsdrukniveau LpA	83 dB
Meetonzekerheid van de meetwaarde KpA	3 dB
Geluidsvermogensniveau LWA	94 dB
Meetonzekerheid van de meetwaarde KWA	3 dB
Geluidspiekwaarde LpCpeak	95 dB
Meetonzekerheid van de meetwaarde KpCpeak	3 dB
Trillingswaarde 1 dhv 3-weg	4,8 m/s <sup>2</sup>
Meetonzekerheid van de meetwaarde Ka	1,5 m/s <sup>2</sup>

### Toepassingsvoorbeelden

