

## Veiligheidsinformatieblad

### volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

Afdrukdatum: 24.04.2026

Versienummer 12 (vervangt versie 11)

herzien op: 03.02.2026

#### RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

- **1.1 Productidentificatie**
- **Handelsnaam:** MOTIP RAL ACRYL SPRAY various colours
- **Artikelnummer:** 07000 - 07239, 139789, M00113alt, M00105alt - M00107alt
- **1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik**  
Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
- **Gebruikssector**  
SU21 Consumentengebruik: Particuliere huishoudens / algemeen publiek / consumenten  
SU22 Professioneel gebruik: Publiek domein (administratie, onderwijs, amusement, dienstverlening, ambachtsslieden)
- **Productcategorie** PC9a Coatings en verven, verdunners, verfafbijtmiddelen
- **Procescategorie**  
PROC7 Spuiten in een industriële omgeving  
PROC11 Spuiten buiten industriële omgevingen
- **Toepassing van de stof / van de bereiding** Lak
- **1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad**
- **Fabrikant/leverancier:**  
European Aerosols GmbH\*  
Kurt Vogelsang Strasse 6  
D-74855 Haßmersheim  
Tel.: +49 (0) 6266 750  
e-mail: sds-de@european-aerosols.com
- \*Voorheen bekend als Motip Dupli GmbH
- **Informatie verstreckende afdeling:** Department Product Safety
- **1.4 Telefoonnummer voor noodgevallen:**  
NVIC tel: +31 (0)88 755 8000 (24 uur per dag)  
Uitsluitend bestemd om professionele hulpverleners te informeren bij acute vergiftigingen
- Belgisch Antigifcentrum: Bel gratis 070 245 245  
Een arts beantwoordt uw oproep, elke dag, 24 op 24 uur

#### RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

- **2.1 Indeling van de stof of het mengsel**
- **Indeling overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008**



GHS02 vlam

Aerosol 1 H222-H229 Zeer licht ontvlambare aerosol. Houder onder druk; kan openbarsten bij verhitting.



GHS07

|                   |                                               |
|-------------------|-----------------------------------------------|
| Eye Irrit. 2 H319 | Veroorzaakt ernstige oogirritatie.            |
| STOT SE 3 H336    | Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. |

- **2.2 Etiketteringselementen**
- **Etikettering overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008**  
Het product is geclassificeerd en geëtiketteerd volgens de CLP-verordening.

(Vervolg op blz. 2)

# Veiligheidsinformatieblad

## volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

Afdrukdatum: 24.04.2026

Versienummer 12 (vervangt versie 11)

herzien op: 03.02.2026

**Handelsnaam: MOTIP RAL ACRYL SPRAY various colours**

(Vervolg van blz. 1)

· **Gevarenpictogrammen**

GHS02 GHS07

· **Signaalwoord** Gevaar· **Gevaaraanduidende componenten voor de etikettering:**

aceton

n-butylacetaat

2-methoxy-1-methylethylacetaat

· **Gevarenaanduidingen**

H222-H229 Zeer licht ontvlambare aerosol. Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting.

H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

· **Veiligheidsaanbevelingen**

P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.

P102 Buiten het bereik van kinderen houden.

P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.

P211 Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten.

P251 Ook na gebruik niet doorboren of verbranden.

P260 Spuitnevel niet inademen.

P410+P412 Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C.

P501 De inhoud en de verpakking verwerken volgens de regionale voorschriften.

· **Aanvullende gegevens:**

EUH066 Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.

Zonder voldoende ventilatie is de vorming van een explosief mengsel mogelijk.

· **2.3 Andere gevaren**· **Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling**· **PBT:** Niet van toepassing· **zPzB:** Niet van toepassing· **Vaststelling van hormoonontregelende eigenschappen** Niet bruikbaar

### RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

· **3.2 Mengsels**· **Beschrijving:** Mengsel van na elkaar aangevoerde stoffen met ongevaarlijke bijmengingen.· **Gevaarlijke inhoudstoffen:**

|                                                                                                  |                                                                                                 |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| CAS: 67-64-1<br>EINECS: 200-662-2<br>Catalogusnummer: 606-001-00-8<br>Reg.nr.: 01-2119471330-49  | aceton<br>⚠ Flam. Liq. 2, H225<br>⚠ Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H336<br>EUH066               | 25-<50%   |
| CAS: 123-86-4<br>EINECS: 204-658-1<br>Catalogusnummer: 607-025-00-1<br>Reg.nr.: 01-2119485493-29 | n-butylacetaat<br>⚠ Flam. Liq. 3, H226<br>⚠ STOT SE 3, H336<br>EUH066                           | 12,5-<20% |
| CAS: 74-98-6<br>EINECS: 200-827-9<br>Catalogusnummer: 601-003-00-5<br>Reg.nr.: 01-2119486944-21  | propaan<br>⚠ Flam. Gas 1A, H220<br>Press. Gas (Comp.), H280                                     | 10-<12,5% |
| CAS: 106-97-8<br>EINECS: 203-448-7<br>Catalogusnummer: 601-004-00-0<br>Reg.nr.: 01-2119474691-32 | butaan (bevat < 0,1 % butadien (203-450-8))<br>⚠ Flam. Gas 1A, H220<br>Press. Gas (Comp.), H280 | 5-<10%    |

(Vervolg op blz. 3)

# Veiligheidsinformatieblad

## volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

Afdrukdatum: 24.04.2026

Versienummer 12 (vervangt versie 11)

herzien op: 03.02.2026

**Handelsnaam: MOTIP RAL ACRYL SPRAY various colours**

(Vervolg van blz. 2)

|                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                         |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| CAS: 108-65-6<br>EINECS: 203-603-9<br>Catalogusnummer: 607-195-00-7<br>Reg.nr.: 01-2119475791-29 | 2-methoxy-1-methylethylacetaat<br>Flam. Liq. 3, H226<br>STOT SE 3, H336                                                                                                                                 | 5-<10%  |
| CAS: 75-28-5<br>EINECS: 200-857-2<br>Catalogusnummer: 601-004-00-0<br>Reg.nr.: 01-2119485395-27  | isobutaan (bevat < 0,1 % butadieen (203-450-8))<br>Flam. Gas 1A, H220<br>Press. Gas (Comp.), H280                                                                                                       | 2,5-<5% |
| CAS: 9004-70-0                                                                                   | nitrocellulosen<br>Expl. 1.1, H201                                                                                                                                                                      | 2,5-<5% |
| EC-nummer: 905-588-0<br>Catalogusnummer: 601-022-00-9<br>Reg.nr.: 01-2119488216-32               | reactiemassa van ethylbenzeen en xyleen<br>Flam. Liq. 3, H226<br>STOT RE 2, H373; Asp. Tox. 1, H304<br>Acute Tox. 4, H312; Acute Tox. 4, H332; Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H335 | <2,5%   |
| CAS: 64-17-5<br>EINECS: 200-578-6<br>Catalogusnummer: 603-002-00-5<br>Reg.nr.: 01-2119457610-43  | ethanol<br>Flam. Liq. 2, H225<br>Eye Irrit. 2, H319<br>Specifieke concentratiegrens: Eye Irrit. 2; H319: C ≥ 50 %                                                                                       | <2,5%   |

**Aanvullende gegevens:**

xyleen: Bevat ethylbenzeen CAS 100-41-4

CAS 9004-70-0: CLP Note T

In overeenstemming met de huidige bijlage II van REACH wordt de concentratie van de stoffen in het mengsel gespecificeerd. Voor de indeling van aerosolen kunnen de waarden die worden gebruikt voor de berekening verschillen.

De tekst van de genoemde gevareninformatie is te vinden in sectie 16.

**RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen****4.1 Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen****Algemene informatie:** Breng de betrokkene in de frisse lucht.**Na het inademen:** Frisse lucht toedienen; bij klachten arts ontbieden.**Na huidcontact:** Over het algemeen is het produkt niet prikkelend voor de huid**Na oogcontact:**

De ogen gedurende verscheidene minuten onder stromend water afspoelen terwijl de oogspleet geopend blijft. Bij aanhoudende klachten een dokter raadplegen.

**Na inslikken:** Drink zeer veel water en voer verse lucht aan. Onmiddellijk een dokter waarschuwen.**4.2 Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten**

Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

**4.3 Vermelding van eventueel noodzakelijke onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling**

Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

**RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen****5.1 Blusmiddelen****Geschikte blusmiddelen:**

CO<sub>2</sub>, bluspoeder of watersproeistraal. Grotere brand met watersproeistraal bestrijden of met schuim, dat tegen alcohol bestand is.

Brandblusmaatregelen op omgeving afstemmen.

**5.2 Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt**

Bij verhitting of brand ontstaan giftige gassen.

**5.3 Advies voor brandweerlieden -****Speciale beschermende kleding:**

Adembeschermingsapparaat dragen dat niet afhankelijk is van de omgevingslucht.

Adem geen explosieve en brandbare gassen in.

(Vervolg op blz. 4)

# Veiligheidsinformatieblad

## volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

Afdrukdatum: 24.04.2026

Versienummer 12 (vervangt versie 11)

herzien op: 03.02.2026

**Handelsnaam: MOTIP RAL ACRYL SPRAY various colours**

Ademhalingstoestel aantrekken.

(Vervolg van blz. 3)

### RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

- **6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures**  
 Voor voldoende ventilatie zorgen.  
 Ademhalingsapparaat dragen.  
 Beschermende kleding aantrekken. Niet beschermde personen op afstand houden.  
 Ontstekingsbronnen verwijderd houden.
- **6.2 Milieuvorzorgsmaatregelen:**  
 Niet in de riolering/het oppervlaktewater/het grondwater laten terechtkomen.
- **6.3 Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal:**  
 Besmet materiaal zoals afval volgens sectie 13 verwijderen.  
 Voor voldoende ventilatie zorgen.
- **6.4 Verwijzing naar andere rubrieken**  
 Informatie inzake veilig gebruik - zie sectie 7.  
 Informatie inzake persoonlijke beschermingsuitrusting - zie sectie 8.  
 Informatie inzake berging - zie sectie 13.

### RUBRIEK 7: Hantering en opslag

- **7.1 Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel**  
 Tegen hitte en directe zonnestralen beschermen.  
 Voor een goede ventilatie zorgen (ook voor de vloeren) (dampen zijn zwaarder dan lucht).  
 Voor goede ventilatie/afzuiging op de werkplaatsen zorgen.
- **Informatie over brand- en explosiebeveiliging:**  
 Niet spuiten in de richting van een vlam of een gloeiend voorwerp.  
 Onststekingsbronnen op afstand houden - niet roken.  
 Ademhalingstoestellen gereedhouden.
- **7.2 Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten**
- **Opslag:**
- **Vereisten voor opslagruimtes en vaten:**  
 De overheidsbepalingen m.b.t. de opslag van drukgaspakkingen moeten in acht genomen worden.
- **Informatie voor gezamenlijke opslag:** Niet vereist
- **Verdere inlichtingen over eisen m.b.t. de opslag:** Houd het vat goed gesloten.
- **Opslagklasse:** 2 B
- **7.3 Specifiek eindgebruik** Geen verdere relevante informatie beschikbaar.

### RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

#### • 8.1 Controleparameters

#### • Bestanddelen met werkplekgerelateerde grenswaarden die moeten worden gecontroleerd:

##### 67-64-1 aceton

|    |                                                         |
|----|---------------------------------------------------------|
| WG | Korte termijn waarde: 2420 mg/m <sup>3</sup> , 1000 ppm |
|    | Lange termijn waarde: 1210 mg/m <sup>3</sup> , 500 ppm  |

##### 123-86-4 n-butylacetaat

|    |                                                       |
|----|-------------------------------------------------------|
| WG | Korte termijn waarde: 723 mg/m <sup>3</sup> , 150 ppm |
|    | Lange termijn waarde: 241 mg/m <sup>3</sup> , 50 ppm  |

##### 108-65-6 2-methoxy-1-methylethylacetaat

|     |                                                       |
|-----|-------------------------------------------------------|
| BGW | Lange termijn waarde: 550 mg/m <sup>3</sup> , 100 ppm |
| WG  | Lange termijn waarde: 550 mg/m <sup>3</sup> , 100 ppm |

(Vervolg op blz. 5)

# Veiligheidsinformatieblad

## volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

Afdrukdatum: 24.04.2026

Versienummer 12 (vervangt versie 11)

herzien op: 03.02.2026

**Handelsnaam: MOTIP RAL ACRYL SPRAY various colours**

(Vervolg van blz. 4)

**reactiemassa van ethylbenzeen en xyleen**

WGW Korte termijn waarde: 442 mg/m<sup>3</sup>, 100 ppm  
 Lange termijn waarde: 210 mg/m<sup>3</sup>, 47,5 ppm  
 technisch mengsel

**64-17-5 ethanol**

WGW Korte termijn waarde: 1900 mg/m<sup>3</sup>, 1000 ppm  
 Lange termijn waarde: 260 mg/m<sup>3</sup>, 137 ppm

**· DNEL's****67-64-1 aceton**

|            |      |                                                     |
|------------|------|-----------------------------------------------------|
| Oraal      | DNEL | 62 mg/kg (Consumer, longterm systemic)              |
| Dermaal    | DNEL | 62 mg/kg (Consumer, longterm systemic)              |
|            | DNEL | 186 mg/kg (Worker, longterm systemic)               |
| Inhalatief | DNEL | 2420 mg/m <sup>3</sup> (Worker, acute local)        |
|            | DNEL | 1210 mg/m <sup>3</sup> (Worker, longterm systemic)  |
|            | DNEL | 200 mg/m <sup>3</sup> (Consumer, longterm systemic) |
|            | DNEL | 60 mg/m <sup>3</sup>                                |

**123-86-4 n-butylacetaat**

|            |      |                                                      |
|------------|------|------------------------------------------------------|
| Oraal      | DNEL | 2 mg/kg (Consumer, longterm systemic)                |
|            | DNEL | 2 mg/kg (Consumer, acute systemic)                   |
| Dermaal    | DNEL | 11 mg/kg (Worker, longterm systemic)                 |
|            | DNEL | 11 mg/kg (Worker, acute systemic)                    |
|            | DNEL | 6 mg/kg (Consumer, longterm systemic)                |
|            | DNEL | 6 mg/kg (Consumer, acute systemic)                   |
| Inhalatief | DNEL | 300 mg/m <sup>3</sup> (Worker, longterm systemic)    |
|            | DNEL | 600 mg/m <sup>3</sup> (Worker, acute systemic)       |
|            | DNEL | 300 mg/m <sup>3</sup> (Worker, longterm local)       |
|            | DNEL | 600 mg/m <sup>3</sup> (Worker, acute local)          |
|            | DNEL | 35,7 mg/m <sup>3</sup> (Consumer, longterm systemic) |
|            | DNEL | 300 mg/m <sup>3</sup> (Consumer, acute systemic)     |
|            | DNEL | 35,7 mg/m <sup>3</sup> (Consumer, longterm local)    |

**108-65-6 2-methoxy-1-methylethylacetaat**

|            |      |                                                    |
|------------|------|----------------------------------------------------|
| Dermaal    | DNEL | 796 mg/kg (Worker, longterm systemic)              |
|            | DNEL | 320 mg/kg (Consumer, longterm systemic)            |
| Inhalatief | DNEL | 275 mg/m <sup>3</sup> (Worker, longterm systemic)  |
|            | DNEL | 33 mg/m <sup>3</sup> (Consumer, longterm systemic) |

**reactiemassa van ethylbenzeen en xyleen**

|            |      |                                                      |
|------------|------|------------------------------------------------------|
| Oraal      | DNEL | 1,6 mg/kg (Consumer, longterm systemic)              |
| Dermaal    | DNEL | 180 mg/kg (Worker, longterm systemic)                |
| Inhalatief | DNEL | 211 mg/m <sup>3</sup> (Worker, longterm systemic)    |
|            | DNEL | 221 mg/m <sup>3</sup> (Worker, longterm local)       |
|            | DNEL | 442 mg/m <sup>3</sup> (Worker, acute systemic)       |
|            | DNEL | 289 mg/m <sup>3</sup> (Worker, acute local)          |
|            | DNEL | 14,8 mg/m <sup>3</sup> (Consumer, longterm systemic) |
|            | DNEL | 260 mg/m <sup>3</sup> (Consumer, acute systemic)     |
|            | DNEL | 65,3 mg/m <sup>3</sup> (Consumer, longterm local)    |
|            | DNEL | 260 mg/m <sup>3</sup> (Consumer, acute local)        |

(Vervolg op blz. 6)

# Veiligheidsinformatieblad

## volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

Afdrukdatum: 24.04.2026

Versienummer 12 (vervangt versie 11)

herzien op: 03.02.2026

**Handelsnaam: MOTIP RAL ACRYL SPRAY various colours**

(Vervolg van blz. 5)

**64-17-5 ethanol**

|            |      |                                         |
|------------|------|-----------------------------------------|
| Oraal      | DNEL | 87 mg/kg (Consumer, longterm systemic)  |
| Dermaal    | DNEL | 343 mg/kg (Worker, longterm systemic)   |
|            | DNEL | 206 mg/kg (Consumer, longterm systemic) |
| Inhalatief | DNEL | 950 mg/m3 (Worker, longterm systemic)   |
|            | DNEL | 1900 mg/m3 (Worker, acute local)        |
|            | DNEL | 114 mg/m3 (Consumer, longterm systemic) |
|            | DNEL | 950 mg/m3 (Consumer, acute local)       |

**· PNEC's****67-64-1 aceton**

|      |                                   |
|------|-----------------------------------|
| PNEC | 10,6 mg/l (Freshwater)            |
| PNEC | 1,06 mg/l (Seawater)              |
| PNEC | 21 mg/l (Sporadic release)        |
| PNEC | 100 mg/l (Sewage treatment plant) |
| PNEC | 30,4 mg/kg (Freshwater sediment)  |
| PNEC | 3,04 mg/kg (Seawater sediment)    |
| PNEC | 29,5 mg/kg (Soil)                 |

**123-86-4 n-butylacetaat**

|      |                                    |
|------|------------------------------------|
| PNEC | 0,18 mg/l (Freshwater)             |
| PNEC | 0,018 mg/l (Seawater)              |
| PNEC | 0,36 mg/l (Sporadic release)       |
| PNEC | 35,6 mg/l (Sewage treatment plant) |
| PNEC | 0,981 mg/kg (Freshwater sediment)  |
| PNEC | 0,0981 mg/kg (Seawater sediment)   |
| PNEC | 0,0903 mg/kg (Soil)                |

**108-65-6 2-methoxy-1-methylethylacetaat**

|      |                                   |
|------|-----------------------------------|
| PNEC | 0,635 mg/l (Freshwater)           |
| PNEC | 0,064 mg/l (Seawater)             |
| PNEC | 100 mg/l (Sewage treatment plant) |
| PNEC | 3,29 mg/kg (Freshwater sediment)  |
| PNEC | 0,329 mg/kg (Seawater sediment)   |
| PNEC | 0,29 mg/kg (Soil)                 |

**64-17-5 ethanol**

|      |                                   |
|------|-----------------------------------|
| PNEC | 0,96 mg/l (Freshwater)            |
| PNEC | 0,79 mg/l (Seawater)              |
| PNEC | 2,75 mg/l (Sporadic release)      |
| PNEC | 580 mg/l (Sewage treatment plant) |
| PNEC | 3,6 mg/kg (Freshwater sediment)   |
| PNEC | 2,9 mg/kg (Seawater sediment)     |
| PNEC | 0,63 mg/kg (Soil)                 |

**· Aanvullende gegevens:** Als basis dienden lijsten die bij opstelling geldig waren.**· 8.2 Maatregelen ter beheersing van blootstelling****· Passende technische maatregelen** Geen aanvullende gegevens. Zie sectie 7.**· Individuele beschermingsmaatregelen, zoals persoonlijke beschermingsmiddelen****· Algemene beschermings- en gezondheidsmaatregelen:**

Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik.

Uit de buurt houden van eet- en drinkwaren.

Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken.

(Vervolg op blz. 7)

# Veiligheidsinformatieblad

## volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

Afdrukdatum: 24.04.2026

Versienummer 12 (vervangt versie 11)

herzien op: 03.02.2026

**Handelsnaam: MOTIP RAL ACRYL SPRAY various colours**

(Vervolg van blz. 6)

Vóór de pauze en aan het einde van werktijd handen wassen.

Gassen/dampen/aërosol niet inademen.

Aanraking met de ogen en de huid vermijden.

Aanraking met de ogen vermijden.

• **Bescherming van de ademhalingswegen**



Bij kortstondige of geringe blootstelling ademfilterapparaat gebruiken; bij intensieve of langdurige blootstelling ademhalingsapparaat gebruiken dat onafhankelijk is van de omgevingslucht.

Filter A2/P3

• **Bescherming van de handen**



Veiligheidshandschoenen

• **Handschoenmateriaal**

Butylrubber

De keuze van een geschikte handschoen is niet alleen afhankelijk van het materiaal, maar ook van andere kwaliteitskenmerken en verschilt van fabrikant tot fabrikant.

• **Doordringingstijd van het handschoenmateriaal**

Butylrubber handschoenen met een dikte van 0.4 mm zijn bestand tegen:

Aceton: 480 min

Butylacetaat: 60 min

Ethyl acetate: 170 min

Xylene: 42 min

Butylrubberen handschoenen met een dikte van 0,4 mm zijn gedurende 42- 480 minuten oplosmiddelbestendig. Veiligheidshalve adviseren wij de gebruikers en personen die verantwoordelijk zijn voor de veiligheid op het werk uit te gaan van een oplosmiddelbestendigheid van 42 minuten. Gelet op de gegevens in paragraaf 3 van dit VIB kan men in bepaalde gevallen uitgaan van een langere weerstandsduur.

• **Bescherming van de ogen/het gezicht**



Nauw aansluitende veiligheidsbril

• **Lichaamsbescherming: Lichte beschermingskleding**

### RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

• **9.1 Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen**

• **Algemene gegevens**

• **Fysische toestand**

Aërosol

• **Kleur:**

Volgens de productbeschrijving

• **Geur:**

Karakteristiek

• **Geurdrempelwaarde:**

Niet bepaald

• **Smeltpunt/vriespunt**

Niet bepaald

• **Kookpunt of beginkookpunt en kooktraject**

Vanwege aerosol niet bruikbaar

• **Ontvlambaarheid**

Niet van toepassing

• **Onderste en bovenste explosiegrens**

• **Onderste:**

1,2 Vol % (123-86-4 n-butylacetaat)

• **Bovenste:**

13 Vol % (67-64-1 aceton)

• **Vlampunt:**

Niet van toepassing, aangezien het om een aerosol gaat.

• **Zelfontbrandingstemperatuur:**

333 °C (108-65-6 2-methoxy-1-methylethylacetaat)

• **Ontledingstemperatuur:**

Niet bepaald

• **pH**

Het mengsel is niet oplosbaar (in water).

(Vervolg op blz. 8)

# Veiligheidsinformatieblad

## volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

Afdrukdatum: 24.04.2026

Versienummer 12 (vervangt versie 11)

herzien op: 03.02.2026

**Handelsnaam: MOTIP RAL ACRYL SPRAY various colours**

(Vervolg van blz. 7)

|                                                     |                             |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------|
| · Viscositeit                                       |                             |
| · Kinematische viscositeit                          | Niet bepaald                |
| · Dynamisch:                                        | Niet bepaald                |
| · Oplosbaarheid                                     |                             |
| · Water:                                            | Niet resp. gering mengbaar. |
| · Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water (logwaarde) | Niet bepaald                |
| · Dampspanning bij 20 °C:                           | 8300 hPa (74-98-6 propaan)  |
| · Dampspanning bij 50 °C:                           | 16500 hPa                   |
| · Dichtheid en/of relatieve dichtheid               |                             |
| · Dichtheid bij 20 °C:                              | 0,8 g/cm <sup>3</sup>       |
| · Relatieve dichtheid                               | Niet bepaald                |
| · Dampdichtheid                                     | Niet bepaald                |

|                                                                                        |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| · 9.2 Overige informatie                                                               |                 |
| · Voorkomen:                                                                           |                 |
| · Vorm:                                                                                | Aërosol         |
| · Belangrijke gegevens over de gezondheids- en milieubescherming en over de veiligheid |                 |
| · Explosieve eigenschappen:                                                            | Niet bepaald    |
| · Oplosmiddelgehalte:                                                                  |                 |
| · Organische oplosmiddelen:                                                            | 86,9 %          |
| · VOC (EG)                                                                             | --              |
|                                                                                        | 680,0 g/l       |
| · VOC-EU%                                                                              | 86,60 %         |
| · Gehalte aan vaste bestanddelen:                                                      | 12,1 %          |
| · Toestandsverandering                                                                 |                 |
| · Verdampingssnelheid                                                                  | Niet bruikbaar. |

|                                                                               |                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| · Informatie inzake fysische gevarenklassen                                   |                                                                                    |
| · Ontpofbare stoffen                                                          | Niet van toepassing                                                                |
| · Ontvlambare gassen                                                          | Niet van toepassing                                                                |
| · Aerosolen                                                                   | Zeer licht ontvlambare aerosol. Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting. |
| · Oxiderende gassen                                                           | Niet van toepassing                                                                |
| · Gassen onder druk                                                           | Niet van toepassing                                                                |
| · Ontvlambare vloeistoffen                                                    | Niet van toepassing                                                                |
| · Ontvlambare vaste stoffen                                                   | Niet van toepassing                                                                |
| · Zelfontledende stoffen en mengsels                                          | Niet van toepassing                                                                |
| · Pyrofore vloeistoffen                                                       | Niet van toepassing                                                                |
| · Pyrofore vaste stoffen                                                      | Niet van toepassing                                                                |
| · Voor zelfverhitting vatbare stoffen en mengsels                             | Niet van toepassing                                                                |
| · Stoffen en mengsels die in contact met water ontvlambare gassen ontwikkelen | Niet van toepassing                                                                |
| · Oxiderende vloeistoffen                                                     | Niet van toepassing                                                                |
| · Oxiderende vaste stoffen                                                    | Niet van toepassing                                                                |
| · Organische peroxiden                                                        | Niet van toepassing                                                                |
| · Bijtend voor metalen                                                        | Niet van toepassing                                                                |
| · Ongevoelig gemaakte ontpofbare stoffen                                      | Niet van toepassing                                                                |

\*

### RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

- 10.1 Reactiviteit Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
- 10.2 Chemische stabiliteit
- Thermische afbraak / te vermijden omstandigheden: Geen afbraak bij gebruik volgens voorschrift.
- 10.3 Mogelijke gevaarlijke reacties Geen gevaarlijke reacties bekend.
- 10.4 Te vermijden omstandigheden Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
- 10.5 Chemisch op elkaar inwerkende materialen: Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

(Vervolg op blz. 9)

NL

# Veiligheidsinformatieblad

## volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

Afdrukdatum: 24.04.2026

Versienummer 12 (vervangt versie 11)

herzien op: 03.02.2026

**Handelsnaam: MOTIP RAL ACRYL SPRAY various colours**

(Vervolg van blz. 8)

- **10.6 Gevaarlijke ontledingsproducten:** Geen gevaarlijke ontbindingsproducten bekend.

### RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

- **11.1 Informatie over gevarenklassen als omschreven in Verordening (EG) nr. 1272/2008**
- **Acute toxiciteit** Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

#### · Indelingsrelevantie LD/LC50-waarden:

##### 67-64-1 aceton

|            |             |                                       |
|------------|-------------|---------------------------------------|
| Oraal      | LD50        | 5800 mg/kg (rat)                      |
| Dermaal    | LD50        | >15800 mg/kg (rabbit)                 |
| Inhalatief | LC50 / 4h   | 76 mg/l (rat)                         |
|            | LC50 / 96 h | 62 mg/l (Consumer, longterm systemic) |
|            |             | 5540 mg/l (oncorhynchus mykiss)       |

##### 123-86-4 n-butylacetaat

|            |            |                              |
|------------|------------|------------------------------|
| Oraal      | LD50       | 10800 mg/kg (rat) (OECD 401) |
| Dermaal    | LD50       | >17600 mg/kg (rabbit)        |
| Inhalatief | LC50 / 4 h | >21 mg/m3 (rat)              |

##### 108-65-6 2-methoxy-1-methylethylacetaat

|            |            |                      |
|------------|------------|----------------------|
| Oraal      | LD50       | 8530 mg/kg (rat)     |
| Dermaal    | LD50       | >5000 mg/kg (rabbit) |
| Inhalatief | LC50 / 4 h | >10000 mg/m3 (rat)   |

##### reactiemassa van ethylbenzeen en xyleen

|            |            |                     |
|------------|------------|---------------------|
| Oraal      | LD50       | 3523 mg/kg (rat)    |
| Dermaal    | LD50       | 2000 mg/kg (rabbit) |
| Inhalatief | LC50 / 4 h | 29000 mg/m3 (rat)   |

##### 64-17-5 ethanol

|            |           |                   |
|------------|-----------|-------------------|
| Oraal      | LD50      | 10470 mg/kg (rat) |
| Dermaal    | LD50      | >2000 mg/kg (rat) |
| Inhalatief | LC50 / 4h | 120 mg/l (rat)    |

- **Primaire aandoening:**
- **Huidcorrosie/-irritatie**  
Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.  
Geen prikkelend effect.
- **Ernstig oogletsel/oogirritatie** Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
- **Sensibilisatie van de luchtwegen/de huid**  
Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.  
Geen effect van overgevoeligheid bekend.
- **Mutageniteit in geslachtscellen** Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.
- **Carcinogeniteit** Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.
- **Giftigheid voor de voortplanting**  
Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.
- **STOT bij eenmalige blootstelling** Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
- **STOT bij herhaalde blootstelling**  
Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.
- **Gevaar bij inademing** Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.
- **11.2 Informatie over andere gevaren**

#### · Hormoonontregelende eigenschappen

geen der bestanddelen staat op de lijst.

NL

(Vervolg op blz. 10)

# Veiligheidsinformatieblad

## volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

Afdrukdatum: 24.04.2026

Versienummer 12 (vervangt versie 11)

herzien op: 03.02.2026

**Handelsnaam: MOTIP RAL ACRYL SPRAY various colours**

(Vervolg van blz. 9)

### RUBRIEK 12: Ecologische informatie

#### • 12.1 Toxiciteit

##### • Aquatische toxiciteit:

##### 67-64-1 aceton

|             |                                     |
|-------------|-------------------------------------|
| LC50/96h    | 8300 mg/l (fish)                    |
| EC50/96h    | 7200 mg/l (algae)                   |
| LC50 / 48 h | 8450 mg/l (crustacean (water flea)) |

##### 108-65-6 2-methoxy-1-methylethylacetaat

|             |                                    |
|-------------|------------------------------------|
| EC50 / 48 h | >500 mg/l (daphnia magna)          |
| LC50 / 96 h | 100-180 mg/l (oncorhynchus mykiss) |

##### reactiemassa van ethylbenzeen en xyleen

|             |                          |
|-------------|--------------------------|
| EC50 / 48 h | 7,4 mg/l (daphnia magna) |
| LC50 / 96 h | 13,5 mg/l (fish)         |

##### 64-17-5 ethanol

|             |                                  |
|-------------|----------------------------------|
| LC50/96h    | 13000 mg/l (oncorhynchus mykiss) |
| EC50 / 48 h | 12900 mg/l (algae)               |
| LC50 / 48 h | 12340 mg/l (daphnia magna)       |

• 12.2 **Persistentie en afbreekbaarheid** Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

• 12.3 **Bioaccumulatie** Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

• 12.4 **Mobiliteit in de bodem** Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

#### • 12.5 Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

• **PBT:** Niet van toepassing

• **zPzB:** Niet van toepassing

#### • 12.6 Hormoonontregelende eigenschappen

Het product bevat geen stoffen met hormoonontregelende eigenschappen.

#### • 12.7 Andere schadelijke effecten

#### • Overige ecologische informatie:

##### • Algemene informatie:

Waterbezwaarlijkheid (NL): B(4) Weinig schadelijk voor in water levende organismen

Gevaar voor water klasse 1 (D) (Zelfclassificatie): gevaar voor water klein

Niet onverdund of in grote hoeveelheden lozen in grondwater, in oppervlaktewater of in de riolering.

### RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering

#### • 13.1 Afvalverwerkingsmethoden

• **Aanbeveling:** Mag niet tesamen met huisvuil gestort worden of in de riolering terecht komen.

##### • Europese afvalcatalogus

|           |                                                                                        |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 08 01 11* | afval van verf en lak dat organische oplosmiddelen of andere gevaarlijke stoffen bevat |
| 15 01 04  | metalen verpakking                                                                     |
| 15 01 10* | verpakking die resten van gevaarlijke stoffen bevat of daarmee is verontreinigd        |

#### • Niet gereinigde verpakkingen:

##### • Aanbeveling:

De verpakking dient volgens de verpakkingsverordening verwijderd te worden.

Niet besmette verpakkingen kunnen een recycling ondergaan.

NL

(Vervolg op blz. 11)

# Veiligheidsinformatieblad

## volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

Afdrukdatum: 24.04.2026

Versienummer 12 (vervangt versie 11)

herzien op: 03.02.2026

**Handelsnaam: MOTIP RAL ACRYL SPRAY various colours**

(Vervolg van blz. 10)

### RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

· 14.1 VN-nummer of ID-nummer

· ADR, IMDG, IATA

UN1950

· 14.2 Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN

· ADR

1950 SPUITBUSSEN

· IMDG

AEROSOLS

· IATA

AEROSOLS, flammable

· 14.3 Transportgevarenklasse(n)

· ADR



· klasse

2 5F Gassen

· Etiket

2.1

· IMDG, IATA



· Class

2.1 Gassen

· Label

2.1

· 14.4 Verpakkingsgroep:

· ADR, IMDG, IATA

vervalt

· 14.5 Milieugevaren:

Niet van toepassing

· 14.6 Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker

· Gevaarsidentificatienummer (Kemler-getal):

Waarschuwing: Gassen

-

· EMS-nummer:

F-D,S-U

· Stowage Code

SW1 Protected from sources of heat.

SW22 For AEROSOLS with a maximum capacity of 1 litre:

Category A. For AEROSOLS with a capacity above 1 litre:

Category B. For WASTE AEROSOLS: Category C, Clear of living quarters.

· Segregation Code

SG69 For AEROSOLS with a maximum capacity of 1 litre:

Segregation as for class 9. Stow "separated from" class 1

except for division 1.4.

For AEROSOLS with a capacity above 1 litre:

Segregation as for the appropriate subdivision of class 2.

For WASTE AEROSOLS:

Segregation as for the appropriate subdivision of class 2.

· 14.7 Zeevervoer in bulk overeenkomstig IMO-instrumenten

Niet van toepassing

· Transport/verdere gegevens:

· ADR

· Beperkte hoeveelheden (LQ)

1L

· Uitgezonderde hoeveelheden (EQ)

Code: E0

Niet toegestaan als vrijgestelde hoeveelheid

· Vervoerscategorie

2

· Tunnelbeperkingscode

D

(Vervolg op blz. 12)

# Veiligheidsinformatieblad

## volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

Afdrukdatum: 24.04.2026

Versienummer 12 (vervangt versie 11)

herzien op: 03.02.2026

**Handelsnaam:** MOTIP RAL ACRYL SPRAY various colours

(Vervolg van blz. 11)

|                                   |                                                |
|-----------------------------------|------------------------------------------------|
| • <b>IMDG</b>                     |                                                |
| • <b>Limited quantities (LQ)</b>  | 1L                                             |
| • <b>Excepted quantities (EQ)</b> | Code: E0<br>Not permitted as Excepted Quantity |
| • <b>VN "Model Regulation":</b>   | UN 1950 SPUITBUSSEN, 2.1                       |

### RUBRIEK 15: Regelgeving

#### • 15.1 Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

##### • SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen

|            |                                                                                      |  |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 64-17-5    | ethanol                                                                              |  |
|            | Koolwaterstoffen, C9-C12, n-alkanen, isoalkanen, cyclische stoffen, aromaten (2-25%) |  |
| 64742-95-6 | Oplosmiddelnaftha (aardolie), lichte aromatische                                     |  |
| 8002-74-2  | paraffinewassen en koolwaterstofwassen                                               |  |

##### • SZW-lijst van mutagene stoffen

|            |                                                                                      |  |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--|
|            | Koolwaterstoffen, C9-C12, n-alkanen, isoalkanen, cyclische stoffen, aromaten (2-25%) |  |
| 64742-95-6 | Oplosmiddelnaftha (aardolie), lichte aromatische                                     |  |
| 8002-74-2  | paraffinewassen en koolwaterstofwassen                                               |  |

##### • NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen - Vruchtbaarheid

|         |         |    |
|---------|---------|----|
| 64-17-5 | ethanol | 1A |
|---------|---------|----|

##### • NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen - Ontwikkeling

|            |                                         |    |
|------------|-----------------------------------------|----|
|            | reactiemassa van ethylbenzeen en xyleen | 2  |
| 64-17-5    | ethanol                                 | 1A |
| 70657-70-4 | 2-methoxypropylacetaat                  | 1B |
| 100-42-5   | styreen                                 | 2  |

##### • NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen - Borstvoeding

|         |         |   |
|---------|---------|---|
| 64-17-5 | ethanol | x |
|---------|---------|---|

##### • Lijst Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS)

|                                          |
|------------------------------------------|
| geen der bestanddelen staat op de lijst. |
|------------------------------------------|

##### • Lijst van Potentieel Zeer Zorgwekkende Stoffen

|                                          |
|------------------------------------------|
| geen der bestanddelen staat op de lijst. |
|------------------------------------------|

##### • Richtlijn 2012/18/EU

##### • Gevaarlijke stoffen die met naam genoemd worden - BIJLAGE I geen der bestanddelen staat op de lijst.

##### • Seveso-categorie P3a ONTVLAMBARE AEROSOLEN

##### • Drempelwaarde (ton) voor toepassing van voorschriften voor lagedrempelinrichtingen 150 t

##### • Drempelwaarde (ton) voor toepassing van voorschriften voor hogedrempelinrichtingen 500 t

##### • VERORDENING (EU) 2019/1021 betreffende persistente organische verontreinigende stoffen (POP)

|                                          |
|------------------------------------------|
| geen der bestanddelen staat op de lijst. |
|------------------------------------------|

##### • Verordening (EG) nr. 1907/2006 BIJLAGE XVII Beperkingsvoorwaarden: 3

##### • Richtlijn 2011/65/EU betreffende beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur - Bijlage II

|                                          |
|------------------------------------------|
| geen der bestanddelen staat op de lijst. |
|------------------------------------------|

##### • Nationale voorschriften:

##### • Aanwijzingen m.b.t. tewerkstellingsbeperking: Tewerkstellingsbeperkingen voor de jongeren respecteren.

##### • Gevaarklasse v. water: WGK 1 (D) (): weinig gevaarlijk voor water.

(Vervolg op blz. 13)

# Veiligheidsinformatieblad

## volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

Afdrukdatum: 24.04.2026

Versienummer 12 (vervangt versie 11)

herzien op: 03.02.2026

**Handelsnaam: MOTIP RAL ACRYL SPRAY various colours**

(Vervolg van blz. 12)

- **Aanvullende voorschriften, beperkingen en verbodsverordeningen**

- **Zeer zorgwekkende stoffen (SVHC) volgens REACH, artikel 57**

geen der bestanddelen staat op de lijst.

- **15.2 Chemischeveiligheidsbeoordeling:** Een chemische veiligheidsbeoordeling is niet uitgevoerd.

### RUBRIEK 16: Overige informatie

De gegevens zijn gebaseerd op onze huidige kennis, maar vormen geen garantie voor de producteigenschappen en vormen geen contractuele rechtsverhouding.  
Dit veiligheidsinformatieblad is in overeenstemming met Verordening (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31, gewijzigd bij Verordening (EU) 2020/878.

- **Relevante zinnen**

- H201 Ontplobbare stof; gevaar voor massa-explosie.
- H220 Zeer licht ontvlambaar gas.
- H225 Licht ontvlambare vloeistof en damp.
- H226 Ontvlambare vloeistof en damp.
- H280 Bevat gas onder druk; kan ontploffen bij verwarming.
- H304 Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
- H312 Schadelijk bij contact met de huid.
- H315 Veroorzaakt huidirritatie.
- H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
- H332 Schadelijk bij inademing.
- H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
- H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
- H373 Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling.
- EUH066 Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.

- **Indeling overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008**

De gegevens zijn gebaseerd op interne technische gegevens en technische gegevens van leveranciers.  
Het drijfgas wordt niet in aanmerking genomen bij het bepalen van de indeling van het mengsel voor gezondheid en milieu.

|                                                                                               |                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aerosolen                                                                                     | Extrapolatieprincipe                                                                                                                                                |
| Ernstig oogletsel/oogirritatie<br>Specifieke doelorgaantoxiciteit bij eenmalige blootstelling | De classificatie van het mengsel is over het algemeen gebaseerd op de berekeningsmethode die gebruik maakt van stofgegevens volgens Verordening (EG) Nr. 1272/2008. |

- **Versienummer van de vorige versie: 11**

- **Afkortingen en acroniemen:**

RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail)  
IATA-DGR: Dangerous Goods Regulations by the "International Air Transport Association" (IATA)  
ICAO: International Civil Aviation Organisation  
ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)  
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods  
IATA: International Air Transport Association  
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals  
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances  
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances  
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)  
VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)  
DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)  
PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)  
LC50: Lethal concentration, 50 percent  
LD50: Lethal dose, 50 percent  
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic  
SVHC: Substances of Very High Concern  
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative  
Expl. 1.1: Ontplobbare stoffen – Subklasse 1.1  
Flam. Gas 1A: Ontvlambare gassen – Categorie 1A  
Aerosol 1: Aerosolen – Categorie 1  
Press. Gas (Comp.): Gassen onder druk – Samengeperst gas

(Vervolg op blz. 14)

**Veiligheidsinformatieblad**  
**volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31**

Afdrukdatum: 24.04.2026

Versienummer 12 (vervangt versie 11)

herzien op: 03.02.2026

**Handelsnaam: MOTIP RAL ACRYL SPRAY various colours**

(Vervolg van blz. 13)

Flam. Liq. 2: Ontvlambare vloeistoffen – Categorie 2  
Flam. Liq. 3: Ontvlambare vloeistoffen – Categorie 3  
Acute Tox. 4: Acute toxiciteit – Categorie 4  
Skin Irrit. 2: Huidcorrosie/-irritatie – Categorie 2  
Eye Irrit. 2: Ernstig oogletsel/oogirritatie – Categorie 2  
STOT SE 3: Specifieke doelorgaantoxiciteit bij eenmalige blootstelling – Categorie 3  
STOT RE 2: Specifieke doelorgaantoxiciteit bij herhaalde blootstelling – Categorie 2  
Asp. Tox. 1: Aspiratiegevaar – Categorie 1

· **\* Gegevens die ten opzichte van de voorgaande versie zijn veranderd**

NL