

## Productinformatie

# 97 52 65 A

## Vierdoornkrimptang voor gedraaide contacten



- Basistang zonder contactopname voor het krimpen van gedraaide pen- en buscontacten 0,14 – 6 mm<sup>2</sup> van verschillende stekkerfabrikanten
- Krimpdoorn toevoer instelbaar in stappen van 0,01 mm met behulp van het stelwiel
- Betrouwbare krimpverbinding dankzij synchrone toevoer van de krimpdoorn
- Kwaliteitswaarborg om steeds hoogwaardige krimpverbindingen te maken dankzij blokkering conform IEC 60352 (geforceerde blokkering, ontgrendelbaar)
- Controle van de basisinstelling met behulp van de bijgevoegde testpen
- Los leverbare contactopnamen maken de exacte positionering van de krimpcontacten mogelijk
- Tang in een kunststof koffer met schuimrubberen voering
- Fijne en precieze krimpdrukinstelling op verschillende kabeldiameters met behulp van een verstelbaar wiel
- Met tabel voor de berekening van de instellingswaarden
- Tang in een kunststof koffer met schuimrubberen voering



Algemeen	
Artikelnr.	97 52 65 A
EAN	4003773071594
Tang	verchromd
Kop	verchromd
Greep	met meer-componenten greep
gewicht	604 g
Afmetingen	230 x 79 x 42 mm
REACH conformiteit	bevat SVHC
RoHS conformiteit	niet van toepassing

Technische specificaties	
Gebruik	gedraaide contacten (Harting; Ilme; Phoenix; Amphenol; Walther; HTS; Contact; Weidmüller)
Capaciteit vierkante millimeter	0,14 – 6 mm <sup>2</sup>
AWG	26 – 10
Aantal krimpprofielen	1
Contactdiameter max.	7,5 mm

Technische wijzigingen en fouten voorbehouden

