

## PLH 32 XE | 32 mm SDS-plus 3-standen combihamer

Article: 4933400069



- Uitstekende balans en perfecte hanteerbaarheid door de compacte L-vorm met anti-vibratiesysteem AVS en ergonomische softgrip.
- 4 m snoer.
- Robuuste, duurzame machine met uitstekende boorprestaties in beton dankzij motor met hoog koppel, optimale tandwieloverbrenging en 3,8 Joule slagenergie.
- Krachtige 900 Watt motor gecombineerd met optimaal toerental voor onovertroffen boorprestaties.
- Elektronisch regelbaar middels schakelaar.
- FIXTEC-snelwisselsysteem voor het snel verwisselen van boren zonder hulpgereedschap.
- Heavy duty magnesium tandwielhuis voor optimale lagering van tandwielen en lange levensduur.

	PLH 32 XE
Geluidsdruk niveau (dB(A))	95
Geluidsdruk niveau, raming (dB(A))	3
Sound power level [dB(A)]	106
Geluidsvermogensniveau, raming (dB(A))	3
Vibratieniveau beitelen, raming (m/s <sup>2</sup> )	1.5
Vibratieniveau bij boren in beton (m/s <sup>2</sup> )	25
Vibratieniveau bij boren in beton, raming (m/s <sup>2</sup> )	2.3
Geleverd in	Transportkoffer
Vibratieniveau bij boren (m/s <sup>2</sup> )	22
Vibratieniveau beitelen (m/s <sup>2</sup> )	20
Artikelnummer	4933400069
Gewicht (kg)	3.6
Opgenomen vermogen (W)	900
Max. boor Ø in staal (mm)	16
Max. boor Ø in hout (mm)	40
Max. boor Ø in steen (mm)	32
Max. boor Ø in beton (mm)	32
Belast aantal slagen (per min)	0 - 4500
Belast toerental (omw/min)	0 - 800
Slagenergie (EPTA) (J)	3.8