

## BSS 2.0 E Set

Doorloopschaar tot 2 mm

Krachtige doorloopschaar voor roestvrijstaalbewerking, wikkelbuizen, profielen en platen. Inclusief extra mes, permanente marker, schilderstape en rolmaat.

Bestelnummer: 7 230 33 62 00 0



### FEIN voordelen

- > Door hoogvaste messen ideaal voor versterkingsprofielen in de droogbouw en het snijden in roestvrij staal.
- > Robuuste snijkop voor stationair gebruik. Machine kan heel eenvoudig in de bankschroef worden vastgezet.
- > Knippen van linker en rechter bochten zonder vervormingen mogelijk, met slechts één glijspaan.
- > Krachtige motor met groot vermogen, zelfs bij het zwaarste werk. Geschikt voor wikkelbuizen met aansluitfelsen 4 x 0,75 mm
- > Optimaal voor het inkorten van profielen.
- > Uitstekend geschikt voor afknippen en uitknippen.
- > Motor met buitengewoon vermogen en lange levensduur.
- > Snijmes met uitstekende levensduur.
- > 5 meter kabel.
- > Schone spaanderafvoer voorkomt krassen en beschadigingen van werkstukken.
- > Roestvrij staal tot 1,5 mm.
- > Omvangrijk toebehorenprogramma.

### Leveringsomvang

- ✓ 1 snijmes (31308123008) gemonteerd
- ✓ 1 rol schilderstape (32133038000)
- ✓ 1 paar snijstempels (31308113009) gemonteerd
- ✓ 1 rolmaat (18750283000)
- ✓ 1 permanente marker (32133037000)
- ✓ 1 kunststof gereedschapskoffer (L-Boxx 136)

### Uitrusting

- ✓ Slagfrequentie instelbaar

### Gebruik

Uitklinken



Coils knippen



Uitsparingen knippen





Profielen knippen



★ geschikt

★★ bij uitstek geschikt

## Technische gegevens

### ALGEMENE TECHNISCHE GEGEVENS TRILLINGS- EN GELUIDSEMISSIEWAARDEN

Nom. opgen.vermogen	350 W	Geluidsdrukniveau LpA	76,2 dB
Afgeg. vermogen	210 W	Meetonzekerheid van de meetwaarde KpA	3 dB
Aantal slagen	1 300 - 2 600 1/min	Geluidsvermogensniveau LWA	87,2 dB
Snijnsnelheid	2 - 4 m/min	Meetonzekerheid van de meetwaarde KWA	3 dB
Staal tot 400 N/mm <sup>2</sup>	2 mm	Geluidspiekwaarde LpCpeak	91 dB
Staal tot 600 N/mm <sup>2</sup>	1,5 mm	Meetonzekerheid van de meetwaarde KpCpeak	3 dB
Staal tot 800 N/mm <sup>2</sup>	1,3 mm	Trillingswaarde 1 dhv 3-weg	10,8 m/s <sup>2</sup>
Non-ferrometaal tot 250 N/mm <sup>2</sup>	3 mm	Meetonzekerheid van de meetwaarde Ka	1,5 m/s <sup>2</sup>
Zaagbreedte	5 mm		
Radius van de curve	245 mm		
Begingat Ø	12 mm		
Kabel met stekker	5 m		
Gewicht volgens EPTA	1,70 kg		

## Toepassingsvoorbeelden

