

SHOWA

**465**



## [ CARACTÉRISTIQUES

- Enduction totale, enduction supplémentaire sur toute la main
- Bord surpiqué
- Finition rugueuse sur toute la surface
- Forme anatomique
- Tricot sans couture
- Doublure acrylique amovible

## [ BÉNÉFICES

- Gant souple et doux, absorbant la transpiration, au port continu très confortable et à la bonne résistance mécanique
- Protège la main des produits chimiques de façon étanche, en restant souple, jusqu'à -20 °C de température extérieure
- Imperméabilité pour les travaux en milieux humides ou gras, avec une prise sécurisée des objets
- Surface assurant une tactilité et une préhension meilleure
- Hygiène préservée
- Protection efficace contre le froid, avec un nettoyage facile de la doublure
- Design facilitant les gestes et le port en continu
- Protection étendue sur l'avant-bras

## [ INDUSTRIE



Ports et aéroports



Pêche



Secteur gazier et pétrolier



Entreposage et distribution

## [ APPLICATIONS IDÉALES



## MATERIAU

- Coton
- Doublure acrylique amovible
- Tricot sans couture

## ENDUCTION

- PVC



## NORMES

Cat. III



0120

EN 388:2016



3221X

EN ISO 374-1:2016/Type C



KL

EN ISO 374-5:2016



EN 511:2006



121



SHOWA  
**465**



**EMBALLAGE**

- 10 Paires par polybag
- 6 Polybags par carton
- 60 Paires par carton



**TAILLES**

- 8/M
- 9/L
- 10/XL



**COULEUR**

- Orange



**EPAISSEUR**

- 1.10mm



**[ VOUS POURRIEZ AUSSI ÊTRE INTÉRESSÉ PAR**

SHOWA  
**460**



**MATERIAU**  
Coton  
**ENDUCTION**  
PVC  
**CATÉGORIE**  
Froid

SHOWA  
**490**



**MATERIAU**  
Coton  
**ENDUCTION**  
PVC  
**CATÉGORIE**  
Froid

SHOWA  
**495**



**MATERIAU**  
Coton  
**ENDUCTION**  
PVC  
**CATÉGORIE**  
Froid

**[ NOTICE D'UTILISATION**

Ne pas utiliser s'il y a des risques chimiques, électriques, à haute température ou de happement. Laver à 40 °C maxi, avec un détergent neutre. Niveaux de performance selon la norme EN388 maintenus après 3 lavages, sous réserve d'une altération liée aux conditions réelles d'utilisation. Les niveaux de performances s'appliquent à la paume de la main. Stockage à l'abri de la lumière et de l'humidité. Ce gant est conçu pour une activité jusqu'à 0°C. Conçu pour protéger contre le froid jusqu'à -30°C, pour un contact court ou par intermittence.

**[ MENTIONS LÉGALES**

Les descriptions, caractéristiques, applications et photos sont données à titre indicatif et ne sauraient constituer un engagement contractuel. Le fabricant se réserve le droit d'y apporter toutes les modifications jugées par lui nécessaires.

**Entrer en contact**

SHOWA International | WTC - Tower I - Strawinskylaan 1817 - 1077 XX Amsterdam - The Netherlands  
showagroup.eu | info@showagroup.eu

© SHOWA Group 2018 | All rights reserved