

SHOWA

S-TEX 541



La convergence de technologies hautes performances a donné naissance au gant à haute résistance aux coupures le plus souple du marché, et qui offre les sensations et la coupe exceptionnelles du modèle 541 classique

MATERIAU

- Polyester
- Tricot sans couture
- Acier inoxydable

ENDUCTION

- Polyuréthane

CARACTÉRISTIQUES

- Fils synthétiques hautes performances brevetés
- Fibre synthétique Hagane Coil™
- ISO 13997 : Niveau de résistance aux coupures 3 : 18.7 newtons
- Niveau de résistance aux coupures EN388 :3
- Niveau de résistance ANSI : Niveau 4
- Doublure respirante
- Modèle de conception anatomique
- Tricot sans couture

BÉNÉFICES

- Protection accrue contre les coupures
- Excellentes performances en matière de résistance aux coupures : ISO 13997 : Niveau D
- Revêtement en polyuréthane offrant une haute résistance aux abrasions et une excellente adhérence
- Dos ouvert et paume respirante permettant de maintenir la main sèche et de garantir le confort.
- Conception ergonomique développée à partir de moules reproduisant à l'identique les courbes naturelles de la main pour réduire la fatigue musculaire lors d'un porté permanent
- Modèle sans couture pour éviter tout risque d'irritation

INDUSTRIE



Ports et aéroports



Automobile



Construction



Électronique



Verre



Fabrication



Mécanique




Métallurgie

APPLICATIONS IDÉALES

- Manipulation d'équipements lourds
- Ingénierie mécanique
- Mécanique et ingénierie
- Habillage des façades
- Manipulation des vitrages et fenêtres
- Chauffage et ventilation
- Aménagement intérieur
- Vissage et clouage
- Montage charpente métallique
- Ferrailleur
- Manipulation de pièces complexes
- Mise en bouteille
- Mise en conserve



NORMES



SHOWA

S-TEX 541



EMBALLAGE

- 10 Paires par polybag
- 12 Polybags par carton
- 120 Paires par carton



TAILLES

- 6/S
- 7/M
- 8/L
- 9/XL
- 10/XXL



COULEUR

- Gris sur noir



[VOUS POURRIEZ AUSSI ÊTRE INTÉRESSÉ PAR

SHOWA
541



MATERIAU
HPPE
ENDUCTION
Polyuréthane
CATÉGORIE
Anti coupures

SHOWA
542



MATERIAU
HPPE
ENDUCTION
Polyuréthane
CATÉGORIE
Anti coupures

[NOTICE D'UTILISATION

Ne pas utiliser là où il y a des risques chimiques, électriques, thermiques ou de happement. Laver à 40 °C maxi, avec un détergent neutre. Niveaux de performance selon la norme EN388 maintenus après 3 lavages, sous réserve d'une altération liée aux conditions réelles d'utilisation. Les niveaux de performances s'appliquent à la paume de la main. Stockage à l'abri de la lumière et de l'humidité.

[MENTIONS LÉGALES

Les descriptions, caractéristiques, applications et photos sont données à titre indicatif et ne sauraient constituer un engagement contractuel. Le fabricant se réserve le droit d'y apporter toutes les modifications jugées par lui nécessaires.

Entrer en contact

SHOWA International | WTC - Tower I - Strawinskylaan 1817 - 1077 XX Amsterdam - The Netherlands
showagroup.eu | info@showagroup.eu

© SHOWA Group 2018 | All rights reserved