

## Productinformatie

# 97 78 180 T

## Krimptang voor adereindhulzen

- Lichte en slanke constructie
- Eenvoudig krimpen door geoptimaliseerde overbrenging
- Voor het krimpen van adereindhulzen DIN 46228 deel 1 + 4 van 0,25 tot 16 mm<sup>2</sup>
- Krimping in gekenmerkte, half-ronde profielen voor een veilige verbinding van huls en ader
- 9 bijzonder diepe profielen met conische zijvlakken
- Tang met geïntegreerde geïsoleerde bevestigingshaak om een valbeveiliging aan te brengen



⚠ 1000V



Algemeen	
Artikelnr.	97 78 180 T
EAN	4003773081531
Kop	gepolijst
Greep	geïsoleerd met meercomponenten-omhullingen, VDE-gekeurd, met geïntegreerde geïsoleerde bevestigingshaak om een valbeveiliging aan te brengen
gewicht	260 g
Afmetingen	180 x 54 x 28 mm
Norm	DIN EN 60900 IEC 60900
REACH conformiteit	bevat geen SVHC
RoHS conformiteit	niet van toepassing
Technische specificaties	
Gebruik	Adereindhulzen
Capaciteit vierkante millimeter	0,25 – 16,0 mm <sup>2</sup>
Aantal krimpprofielen	9
AWG	24 – 6
Valbeveiliging	ja
VDE-gekeurd	ja

Technische wijzigingen en fouten voorbehouden

