

## Productinformatie

# 97 52 13

### Krimptang

Ook te bedienen met twee handen

- Voor soldeervrije, elektrische verbindingen
- Tot 30% minder handkracht vereist in vergelijking met courante krimptangen dankzij de hefboomoverbrenging
- Consequent hoge krimpkwaliteit dankzij precisie bekken en dwangsluiting (ontgrendelbaar)
- Krimpdruk is in de fabriek nauwkeurig ingesteld (gekalibreerd)
- Bediening met twee handen voor een eenvoudige verkrimping van grote kabeldiameters
- Goede hantering dankzij uitgebalanceerde zwaartepunten, gebogen kop en ergonomisch gevormde handgrepen
- Krimpinzetstuk is niet verwisselbaar



Algemeen	
Artikelnr.	97 52 13
EAN	4003773048084
Tang	gebruineerd
Kop	gebruineerd
Greep	met antislip kunststof bekleding
gewicht	558 g
Afmetingen	250 x 77 x 24 mm
REACH conformiteit	bevat SVHC
RoHS conformiteit	niet van toepassing
Technische specificaties	
Gebruik	niet-geïsoleerde knel-, buis- en perskabelschoenen volgens DIN 46234 en DIN 46235 en volgens DIN 46341 en DIN 46267
Capaciteit vierkante millimeter	0,5 – 10 mm <sup>2</sup>
Aantal krimpprofielen	4
AWG	20 – 8

Technische wijzigingen en fouten voorbehouden

