

SHOWA

257X

Doublure en élasthanne sans enduction, renforcée d'acier inoxydable et d'aramide

[CARACTÉRISTIQUES

- Tricot jauge 13 en élasthanne, aramide et acier inoxydable
- EN 388:2016 : indice de protection F contre les coupures
- Résistance à la chaleur de contact de niveau 1
- Ambidextre

[BÉNÉFICES

- Des performances exceptionnelles en termes de protection contre les coupures et lacérations grâce à un mélange d'aramide et d'acier inoxydable de haute qualité - EN 388 : 2016 niveau F
- La doublure en tricot vanisé permet d'éviter que des fibres rêches n'entrent en contact avec la peau, pour un confort durable
- Une dextérité hors pair grâce à la souplesse de l'élasthanne
- Doublure légère et respirante qui réduit la transpiration et garde les mains au sec
- Un sous-gant idéal pour une protection supplémentaire contre les coupures
- Ambidextre, lavable en machine, ce gant peut être réutilisé, pour moins de déchets et plus de rentabilité

[INDUSTRIE



Automobile



Verre



Fabrication



Mécanique

[APPLICATIONS IDÉALES

- Manipulation de pièces complexes
- Manipulation des vitrages et fenêtres
- Assemblage de composants secs ou huileux
- Ingénierie mécanique
- Montage et démontage



MATERIAU

- Aramide
- Spandex
- Acier inoxydable

ENDUCTION

- Sans enduction



NORMES



SHOWA
257X



EMBALLAGE

- 12 Paires par polybag
- 6 Polybags par carton
- 72 Paires par carton



TAILLES

- 6/S
- 7/M
- 8/L
- 9/XL
- 10/XXL



COULEUR

- Noir/jaune



[VOUS POURRIEZ AUSSI ÊTRE INTÉRESSÉ PAR

SHOWA
230



MATERIAU
HPPE
ENDUCTION
Sponge nitrile
CATÉGORIE
Anti coupures

SHOWA
8110



MATERIAU
HPPE
ENDUCTION
Sans enduction
CATÉGORIE
Anti coupures

SHOWA
257



MATERIAU
Acier
inoxydable
ENDUCTION
Mousse de
nitrile
CATÉGORIE
Anti coupures

[NOTICE D'UTILISATION

Ne pas utiliser là où il y a des risques chimiques, électriques, thermiques ou de happement. Laver à 40 °C maxi, avec un détergent neutre. Niveaux de performance selon la norme EN388 maintenus après 3 lavages, sous réserve d'une altération liée aux conditions réelles d'utilisation. Les niveaux de performances s'appliquent à la paume de la main. Stockage à l'abri de la lumière et de l'humidité.

[MENTIONS LÉGALES

Les descriptions, caractéristiques, applications et photos sont données à titre indicatif et ne sauraient constituer un engagement contractuel. Le fabricant se réserve le droit d'y apporter toutes les modifications jugées par lui nécessaires.

Entrer en contact

SHOWA International | WTC - Tower I - Strawinskylaan 1817 - 1077 XX Amsterdam - The Netherlands
showagroup.eu | info@showagroup.eu

© SHOWA Group 2018 | All rights reserved