



## HD 10/16-4 Cage Ex

Le nettoyeur haute pression HD 10/16-4 Cage Ex a été spécialement conçu pour une utilisation en atmosphère explosive. Ce nettoyeur s'adresse aux professionnels.



### 1 Structure Cage

- Structure tubulaire robuste en acier.
- Avec système de fixation intégrée pour grue.

### 2 Protection contre les explosions

- Pneus conducteur en caoutchouc.
- Température de surface ne dépassant pas les 200°C



## HD 10/16-4 Cage Ex

- Protection contre les explosions II 2 G c T3
- Pompe à vilebrequin avec pistons en céramique
- Moteur électrique 4 pôles, fonctionnement lent, refroidi à l'air

### Caractéristiques techniques

<b>Référence</b>	1.353-904.0	
<b>Code EAN</b>	4054278157887	
<b>Type de courant</b>	Ph / V / Hz	3 / 400 / 50
<b>Débit</b>	l/h	1000
<b>Pression de service</b>	bar / MPa	160 / 16
<b>Pression maximum</b>	bar / MPa	220 / 22
<b>Température d'admission max.</b>	Température max. eau (°C)	50
<b>Puissance raccordée</b>	kW	5,5
<b>Poids</b>	kg	122,6
<b>Dimensions (l x L x h)</b>	mm	980 x 720 x 1100

### Équipement

<b>Flexible haute pression</b>	m	10 / DN 8, 400 bars
<b>Lance</b>	mm	1050
<b>Buse turbo</b>		■
<b>ANTI!Twist</b>		-
<b>Stop total</b>		■
<b>Lance HP</b>		■
<b>Système Servo control</b>		-

■ Standard.

# ACCESSOIRES POUR HD 10/16-4 CAGE EX

## 1.353-904.0



1-2

		Référence	Taille de la buse				Prix	Descriptif	
<b>Buse haute pression angle de jet 0°</b>									
Buse HP à angle de projection 0° 60	1	2.113-036.0	60					Jet plein pour les salissures particulièrement tenaces.	■
<b>Power buse angle de jet 25°</b>									
Powerbuse à angle de projection 25° 60	2	2.113-026.0	60					La buse à jet plat à angle de jet de 25° offre un grand rendement surfacique et élimine en un tour de main les salissures tenaces.	■

■ Standard.

# ACCESSOIRES POUR HD 10/16-4 CAGE EX 1.353-904.0



		Référence	Débit				Prix	Descriptif	
Poignées-pistolets									
	1	4.118-020.0							■

■ Standard.

# ACCESSOIRES POUR HD 10/16-4 CAGE EX 1.353-904.0



		Référence	Diamètre nominal	Pression de service max.	Longueur	Prix	Descriptif	
<b>Flexibles spéciaux</b>								
Flexible haute pression électroconducteur, DN 8, 10 m	1	6.110-064.0	DN 8	400 bar	10 m		Flexible haute pression EL (électroconducteur), à double blindage en acier.	■

■ Standard.