

Nouveauté



Cet outil polyvalent réalise des découpes nettes dans l'acier, le plastique, l'étain, l'aluminium et autres métaux. Il est idéal pour les applications de carrosserie, de tôlerie, de découpe de métal, la production plastique et les chauffagistes.

- Découpe de l'acier jusqu'à une épaisseur de 1,2 mm.
- Jusqu'à 4 200 coups par minute.
- Permet les découpes arrondies jusqu'à 6,5 mm de rayon.
- Vitesse variable pour démarrage progressifs.

Caractéristiques à 6,2 bar

Modèle **325B**
Code produit **49806568**

PERFORMANCE

Épaisseur de coupe maxi **1,2 mm**
Vitesse de coupe **1,8 m/min**
Coups par minute **4 200**

SYSTÈME D'AIR

Diamètre de l'admission d'air NPTF **1/4"**
Diamètre intérieur mini du flexible **10 mm**
Consommation moyenne d'air **113 L/min**
Consommation d'air en charge **481 L/min**

BRUIT & VIBRATION

Pression / puissance acoustique (ISO15744) **96,0 / 107,0 dB(A)**
Niveau de vibration / incertitude de mesure (ISO28927) **15,9 / 1,9 m/s²**

POIDS & DIMENSIONS

Poids de l'outil **0,95 kg**
Dimensions de l'outil (L x l x h) **185 x 41 x 117 mm**
Poids à l'expédition **1,20 kg**
Dimensions à l'expédition (L x l x h) **235 x 133 x 54 mm**
Code UPC / EAN **6 63023 08250 9**
Origine **Made in Taiwan**





325A-350
80237415
Poinçon



IB6NMC2
88103015
Embout Gamme IBN/IBS, filetage mâle 1/4", passage 6 mm (ISO6150B / MIL-C4109)



Raccords Rapide
Pour la gamme complète, consultez notre catalogue accessoires



10Z4
03875671
Huile, Classe 1, no. 10, 0,12 L



77NMC2
88104070
Embout Gamme 7N7/7S7, filetage mâle 1/4", passage 7,2 mm (EURO 7,2 - 7,4)



Filtres, régulateurs, lubrificateurs
Pour la gamme complète, consultez notre catalogue accessoires



Lubrifiants
Pour la gamme complète, consultez notre catalogue accessoires