

productinformatie

tesa® 64620

Dubbelzijdige folietape

tesa® 64620 is een transparante dubbelzijdige zelfklevende tape die bestaat uit een witte PP-drager en een kleefstofsysteem van synthetische rubber (hotmelt).

Met de hotmelt kleefstof is tesa® 64620 vrij van oplosmiddelen en biedt een sterke hechtcracht.

tesa® 64620 wordt beschermd door een gesiliconiseerde papieren voering.

Voornaamste toepassing

- Leggen van vloeren
- Universele bevestigingstape

Technische gegevens

▪ Drager	PP-folie	▪ Rekkraft	30 N/cm
▪ Kleur	wit	▪ Type voering	film
▪ Totale dikte	185 µm	▪ Kleur voering	bruin
▪ Type kleefmassa	synthetische rubber	▪ Dikte van voering	70 µm
▪ Rek bij breuk	700 %	▪ Gewicht voering	78 g/m²

Kleefkracht op

▪ staal (direct)	9.5 N/cm	▪ staal (na 14 dagen)	14.5 N/cm
▪ staal (bedekte zijde, direct)	10.5 N/cm	▪ PE (na 14 dagen)	8.0 N/cm
▪ PE (direct)	5.2 N/cm	▪ PP (na 14 dagen)	12.5 N/cm
▪ PP (direct)	10.0 N/cm	▪ PVC (na 14 dagen)	10.0 N/cm
▪ PVC (direct)	7.5 N/cm		

Eigenschappen

▪ Temp.bestendigheid korte term.	80 °C	▪ Statische schuifbestendigheid bij 23 graden C	● ● ● ●
▪ Temp.bestendigheid lange term.	40 °C	▪ Statische schuifbestendigheid bij 40 graden C	● ● ●
▪ Hechting	● ● ● ●	▪ Statische schuifbestendigheid bij 70 graden C	● ●
▪ Verouderingsbestendigheid (uv)	●	▪ Waas	● ● ● ●

Evaluatie relevant tesa® assortiment: ● ● ● ● zeer goed ● ● ● goed ● ● matig ● slecht

Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=64620>

tesa® producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.