

M18 ONEFHIWP12-502X | ONE-KEY™ FUEL™ 1/2" slagmoersleutel met verende borgpen



- Geïntegreerde sensor verbetert de consistente herhaling van de gekozen koppelinstelling.
- De M18 FUEL™ slagmoersleutel levert 1017 Nm koppel in een compact formaat van 206 mm, wat werken op moeilijk bereikbare plaatsen toegankelijk maakt.
- Met de 4-Mode DRIVE CONTROL™ kan de gebruiker binnen vier verschillende snelheids- en koppelinstellingen schakelen om de veelzijdigheid van de applicatie te benutten.
- Mode 4 bout verwijderen, zorgt voor maximaal koppel van 1491 Nm en verschuift naar 750 omw/min voor ongeëvenaarde controle bij het verwijderen van bevestigingsmiddelen.
- Met de ONE-KEY™ toolcontrol kunt u draadloos uw tools aanpassen voor verhoogde productiviteit en consistente resultaten.
- ONE-KEY™ tool biedt een op de cloud werkend online voorraadbeheer, die zowel het volgen van locatie als diefstalpreventie ondersteunt.
- 1/2" aandrijfvierkant met verende borgpen.

	M18 ONEFHIWP12-502X
Onbelast toerental (omw/min)	0-950/0-1500/0-1800/0-1800
Spanning (V)	18
Capaciteit accu (Ah)	5.0
Type accu	Li-ion
Slagfrequentie (per min)	0-1150/0-2100/0-2400/0-2400
Geleverd in	HD Box
Lader meegeleverd	59 minuten
Aantal meegeleverde accu's	2
Max. schroefmaat	M24
Gewicht, incl. accu (kg)	3.2
Max. montagekoppel (Nm)	190/400/1017/1017
Losbreekkoppel (Nm)	1491