

**Click-Torque E 1 Push R/L instelbare draaimomentsleutel voor rechtsom en linksom vastdraaien, 200-1000 Nm, 3/4" x 200-1000 Nm**  
**Click-Torque Push R/L instelbare draaimomentsleutel voor rechtsom en linksom vastdraaien**



<b>GTIN:</b>	4013288219053	<b>Afmetingen:</b>	1350x130x120 mm
<b>Onderdeelnr.:</b>	05075631001	<b>Gewicht:</b>	9230 g
<b>Artikelnummer:</b>	Click-Torque E 1 Push R/L	<b>Land van herkomst:</b>	TW
		<b>Goederencode (HS-code):</b>	82041100



- Voor rechtsom en linksom vastdraaien door uiterst soepel omschakelbaar, vast doorsteekvierkant
- Bereik: 200-1000 Nm; nauwkeurigheid  $\pm 3\%$  conform DIN EN ISO 6789-1:2017-07
- 45 tanden en 3/4"-vierkantsaandrijving
- Eenvoudige instelling en borging van het gewenste draaimoment met hoor- en voelbaar doorratelen bij het bereiken van de schaalwaarde
- Hoor- en voelbaar mechanisme bij het bereiken van het ingestelde draaimoment

Klick draaimomentsleutel in onmiskenbaar Wera design. Voor linksom en rechtsom vastdraaien. Zeer robuuste uitvoering met hoge nauwkeurigheid conform DIN EN ISO 6789-1:2017-07. Gewenste waarde eenvoudig in te stellen en te borgen. Het hoor- en voelbare kliksignaal bij het bereiken van de schaalwaarde vereenvoudigt nog eens extra de veilige instelling van de gewenste draaimomentwaarde. Het robuuste activeringsmechanisme staat garant voor een duidelijk hoorbaar en voelbaar signaal zodra het ingestelde draaimoment wordt bereikt. Met vast 3/4" doorsteekvierkant om omschakelen mogelijk te maken.

**Weblink**

[https://products.wera.de/nl/torque\\_tools\\_series\\_click-torque\\_wrenches\\_click-torque\\_push\\_r\\_l\\_adjustable\\_torque\\_wrenches\\_for\\_clockwise\\_and\\_anti-clockwise\\_torque-control\\_](https://products.wera.de/nl/torque_tools_series_click-torque_wrenches_click-torque_push_r_l_adjustable_torque_wrenches_for_clockwise_and_anti-clockwise_torque-control_)

Wera - Click-Torque E 1 Push R/L  
05075631001 - 4013288219053

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

Click-Torque E 1 Push R/L instelbare draaimomentsleutel voor rechtsom en linksom vastdraaien, 200-1000 Nm, 3/4" x 200-1000 Nm  
Click-Torque Push R/L instelbare draaimomentsleutel voor rechtsom en linksom vastdraaien



Voor linksom en rechtsom vastdraaien



Omschakelen doorsteekvierkant

met




De Click-Torque draaimomentsleutel is geschikt voor rechtsom en linksom vastdraaien. Zeer soepel werkende wisseling van draairichting door vast doorsteekvierkant.

Nauwkeurig



Nauwkeurigheid ±3 % conform DIN EN ISO 6789-1:2017-07.

Eenvoudig en veilig



Eenvoudige instelling en borging van het gewenste draaimoment; goed afleesbaar op de hoofd- en fijschaal.

Eenvoudig in te stellen



Met hoor- en voelbaar doorratelen bij het bereiken van de ingestelde waarde.

Stopmechanisme




Bij het bereiken van het ingestelde draaimoment wordt een hoor- en voelbaar mechanisme geactiveerd.

Robuuste modellen



Zeer robuuste uitvoering met vast doorsteekvierkant, fijngetand ratelmechaniek (45 tanden) en ergonomische 2-componenten greep.

Andere varianten in deze productreeks:



	inch	Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm	inch	inch	inch	inch	inch
05075631001	3/4"	1,0	200-1000	148-737	1250	140	47	63	30	49/7/32"	5/33/64"	1/27/32"	2/31/64"	1/3/16"

Weblink

[https://products.wera.de/nl/torque\\_tools\\_series\\_click-torque\\_wrenches\\_click-torque\\_push\\_r\\_l\\_adjustable\\_torque\\_wrenches\\_for\\_clockwise\\_and\\_anti-clockwise\\_torque-control](https://products.wera.de/nl/torque_tools_series_click-torque_wrenches_click-torque_push_r_l_adjustable_torque_wrenches_for_clockwise_and_anti-clockwise_torque-control)

Wera - Click-Torque E 1 Push R/L  
05075631001 - 4013288219053

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de