


21-89 3-schaliger binnentrekker met klembereik 56 mm - 110 mm, 120 mm gebruiksdiepte



APPLICATIE AFBEELDING



DETAILAFBEELDING



BESCHRIJVING

De binnentrekkers van de serie 21 worden gebruikt voor het uittrekken van binnensliggende lagers, lagerbuitenschalen en bussen in ambacht, werkplaats en industrie. De meerlaagse uitvoering van de binnentrekkers met hun extra grote gripkanten maakt het veilig uittrekken van binnensliggende onderdelen mogelijk. De serie 21 overtuigt door zijn compatibiliteit en toepassingsvariëteit. Afhankelijk van de toepassing zijn er talrijke varianten van de optioneel 2-armige of 3-armige binnentrekkers. Ze worden ófwell samen met tegensteunen of met slagtrekkers gebruikt.

TOEPASSINGSGEBIED

Voor het uittrekken van interne lagers, lagerbuitenringen en bussen in ambacht, werkplaats en industrie.

VOORDEEL

- Door de stevige constructie en een ingebouwde spilstop wordt niet alleen krachtige, maar ook veilige arbeid gewaarborgd
- Door de uitzonderlijke klembekking en de mechanische spindel worden zelfs dichte op de achterwand zittende lagers veilig en snel uitgetrokken
- De vormgeving zorgt bij lagers of binnenringen, die een gesloten gat vormen, voor een veilig vastgrijpen bij het plaatsen en uitswingen.
- De eventueel benodigde schroefdraadadapter voor binnentrekker zijn in het leveringspakket van de tegensteunen en slagtrekkers inbegrepen.

OPERATIE

- De binnendiameter van het kogellager bepalen en de passende binnentrekker kiezen
- De binnentrekker in de boring invoeren en de spanmoer aandraaien
- Indien een afsteunvlak aanwezig is, de tegensteun kiezen, anders de slagtrekker kiezen

Werking met tegensteun:

- De tegensteun op het huis ondersteunen en op de wigspindel van de binnentrekker schroeven
- Het handvat van de tegensteun vasthouden en het lager veilig verwijderen door de moer aan te draaien
- Bij het verwijderen de spanmoer naspannen

Werking met slagtrekker:

- De slagtrekkerstang op de wigspindel van de binnentrekker schroeven
- De slagtrekker door middel van een slaande beweging gebruiken, om het lager eruit te trekken

STAMGEGEVENS

GTIN	4021176011801
Land van herkomst	DE
Materiaal behuizing	Gereedschapsstaal
Serie	21
Nettogewicht [kg]	2,4 kg
Inhoud van de verpakking	1 deel
Wet verpakking	PAP 21
Wereldwijde verkoopcapaciteit gegeven	Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)


GESCHIKT VOOR

- 22-0-50_Slagtrekker-voorzichting met 5 kg slaggewicht
- 22-4_Tegensteun


ONDERDELEN

- 021089_Set (3) trekschalen
- 21-89-33_2 Spreidlichamen (set)
- 21-89-6_Spreidspindel
- VM112-12_Verbindingmoer

3-schaliger binnentrekker met klembereik 56 mm - 110 mm, 120 mm gebruiksdiepte



Afkorting	Attribuut	Wert
Z	Totale hoogte [mm]	225 mm
S1	Breedte over vlakken [mm]	32 mm
Emin	Spanbreedte binnenverlenging (min.) [mm]	56 mm
Emax	Spanbreedte binnenste verlenging (max.) [mm]	110 mm
X	Diameter van de afzuigkap [mm]	70 mm
T	Montagedraad [nominale afmeting]	G 1/2



Afkorting	Attribuut	Wert
Z	Totale hoogte [mm]	225 mm
S1	Breedte over vlakken [mm]	32 mm
Emin	Spanbreedte binnenverlenging (min.) [mm]	56 mm
Emax	Spanbreedte binnenste verlenging (max.) [mm]	110 mm
X	Diameter van de afzuigkap [mm]	70 mm
T	Montagedraad [nominale afmeting]	G 1/2