

KBE 32

Eco-magneet-kernboormachine tot 32 mm

Kleine en extreem lichte Eco-magneet-kernboormachine met 1 versnelling en basisfuncties voor het kernboren op de bouwplaats.

Bestelnummer: 7 270 94 61 00 0



FEIN voordelen

- > Voor zwaar gebruik dankzij de hoogste afwerkingskwaliteit en binnenliggende motorkabelgeleiding.
- > Compromisloze levensduur door extra duurzaam aandrijvingsontwerp met max. 400 uur bedrijfstijd.
- > Een lichtgewicht met FEIN motor met hoog vermogen en een hoog draaimoment voor alle kernboorwerkzaamheden.
- > Uitstekende prijs/prestatieverhouding.
- > Binnenkoeling.
- > Grote magnetische kracht.
- > Voedingshandwiel dat van kant kan worden gewisseld.
- > Goede bereikbaarheid in krappe bedrijfssituaties.
- > Personen-veiligheidsschakelaar.

Leveringsomvang

- ✓ 1 handpomp
- ✓ 1 flesshouder
- ✓ 1 sjorband
- ✓ 1 centreerstift 100 mm
- ✓ 1 contactbeveiliging
- ✓ 1 binnenzeskantsleutel 5 mm
- ✓ 1 koffer

Uitrusting

- ✓ Voedingshandwiel dat van kant kan worden gewisseld

Gebruik

Kernboren metaal tot Ø 35 mm



Bovenhands werken



Montage-gebruik





Werkplaats-gebruik



★ geschikt

★★ bij uitstek geschikt

Technische gegevens

ALGEMENE TECHNISCHE GEGEVENS

Nom. opgen.vermogen	1 200 W
Afgeg. vermogen	770 W
Toerental belast	450 1/min
Toerental onbelast	700 1/min
Kernboorhouder	3/4 in Weldon
HM Kernboor max. Ø	32 mm
HSS kernboor max. Ø	32 mm
Kernboren boordiepte max.	50 mm
Slag	90 mm
Magnetische houderkracht	10 000 N
Afmetingen magneetvoet	175 x 80 mm
Kabel met stekker	3 m
Gewicht volgens EPTA	10,80 kg

Toepassingsvoorbeelden

