



ASCD 18-1000 W34 AS

Accu slagmoeraanzetter

Tot max. 1.050 Nm met borstelloze motor en draaimomentinstelling in 6 standen. Voor metrische schroefverbindingen tot M27.

Bestelnummer: 7 115 12 61 00 0

FEIN voordelen

- > Om extreem precies te werken: de ASCD 18-1000 W34 AS met elektronische draaimomentinstelling met 6 standen verhindert het afbreken van schroefkoppen.
- > Bij te kopen Vario-adapter 3/4" geschikt voor alle Vario-accessoires voor eenvoudig en machinaal nasnijden van schroefdraden tot M30. Maakt van de slagschroevendraaier een tapmachine en breidt hiermee de toepassingsmogelijkheden met nog een machine uit.
- > Robuuste massief metalen slagaandrijving.
- > 3/4" buitenvierkant voor de bevestiging van slagdoppen.
- > Hoog draaimoment tot 1 050 Nm voor vast- en losdraaien van schroeven tot M27.
- > Vaste verbinding van de slangaansluiting op het aandrijfvierkant door kracht- en vormsluiting.
- > Borstelloze FEIN PowerDrive-motor met 30% hoger rendement en lange levensduur.
- > Maximaal losdraaimoment van 1 500 Nm bij linksdraaien.
- > Tot 600 schroefverbindingen (M27) met één acculading (ProCORE 8.0 Ah).
- > Ergonomische en flexibele bediening door zijdelings aangebrachte bit- en riemhouder.
- > Compatibel met Bosch Professional 18V accu's sinds 2008 en AMPShare-accu's.
- > Maximale bewerkingssnelheid met AMPShare 18V ProCORE-accu's: COOLPACK 2.0-technologie zorgt voor een 135 % langere levensduur van de accu. Zeer moderne celtechnologie en intelligent accumanagement zorgen voor 87 % meer vermogen dan bij conventionele accu's. "Electronic Cell Protection" ECP beschermt de accu tegen overbelasting, oververhitting en diepontlading.
- > Optimaal uitgerust voor elk gebruik. Mobiel werken met het L-BOXX-systeem.

Leveringsomvang

- ✓ 1 kunststof gereedschapskoffer (L-Boxx 136)

Technische gegevens

ALGEMENE TECHNISCHE GEGEVENS

Accu-spanning	18 V
Accu-compatibiliteit	Li-ion/ProCORE Li-ion
Accu-interface	18 V AMPShare
Motor	borstelloos
Toerental onbelast	0 - 1 800 m/min
Aantal Slagen	0 - 2 200 min ⁻¹
max. draaimoment	1 050 Nm
Draaimomentstanden	6
Gereedschaphouder	3/4" Buitenvierkant
max. metrische schroef	M27 (8.8)
Houtschroef Ø	12 x 600 mm
Gewicht zonder accu	3,10 kg

Toepassingsvoorbeelden



Powered by  **BOSCH**

**Kompatibel mit
AMPShare- / Bosch
Professional 18 V
Akkus.** | Compatible
with AMPShare/Bosch

Professional 18 V batteries. | Compatible avec
les batteries 18 V AMPShare/Bosch Professional. |
Compatible con baterías AMPShare/Bosch
Professional de 18 V. | Compatibile con le batterie
AMPShare / Bosch Professional da 18 V.