

STS 325 R

Steekzaagmachine voor buizen tot Ø 440 mm

Perslucht-steekzaagmachine voor buizen en profielen.

Bestelnummer: 7 534 08 00 00 0



FEIN voordelen

- > Uitermate geschikt voor het inkorten van buizen en profielen van staal, gietijzer, gasbeton en kunststof.
- > Spanvoorzieningen voor profielen en buizen van Ø 80 mm tot Ø 400 mm leverbaar.
- > Verstelbare spanvoorzieningen voor verstekzagen tot 45°.
- > Span- en aanzetinrichting.
- > Instelbare spanvoorzieningen.
- > * Met verlengde ketting.

Leveringsomvang

- ✓ 2 zaagbladen
- ✓ 1 slangkoppeling
- ✓ 1 set sleutels
- ✓ 1 extra handgreep

Uitrusting

- ✓ Persluchtaandrijving

Technische gegevens

ALGEMENE TECHNISCHE GEGEVENS TRILLINGS- EN GELUIDSEMISSIEWAARDEN

Bedrijfsdruk	6 bar	Geluidsdrukniveau LpA	81 dB
Luchtverbruik	1,5 m ³ /min	Meetonzekerheid van de meetwaarde KpA	3 dB
Afgeg. vermogen	1 100 W	Geluidsvermogensniveau LWA	92 dB
Aantal slagen	330 1/min	Meetonzekerheid van de meetwaarde KWA	3 dB
Slaglengte	60 mm	Geluidspiekwaarde LpCpeak	102 dB
Buis tot Ø	440 * mm	Meetonzekerheid van de meetwaarde KpCpeak	3 dB
Profiel tot b x h	290x500 mm	Trillingswaarde 1 dhv 3-weg	ah,D 7,1 m/s ²
Gewicht volgens EPTA	7,20 kg	Meetonzekerheid van de meetwaarde Ka	1,5 m/s ²

Toepassingsvoorbeelden

