

# Slanghaspel 889 Corrossie bestendig

## Middelgrote open corrossie bestendige slanghaspel




De corrosie bestendige slanghaspels hebben een RVS voet en swivel, messing naaf en een trommel van kunststof materiaal, hierdoor zijn ze geschikt om in vochtige ruimtes gebruikt te worden. Dankzij het open ontwerp van de slanghaspels is het uitvoeren van service, onderhoud en schoonmaakwerkzaamheden zeer eenvoudig. De haspel kan gemonteerd worden aan de muur of het plafond. De 889 serie is uitgevoerd met een iets grotere trommel, daardoor is het mogelijk een langere slang te gebruiken dan op de 888 slanghaspels. De corrosie bestendige haspel is geschikt voor installatie in vochtige ruimtes, zoals wasstraten en werkgebieden die zich buiten bevinden. Alle componenten zijn vervaardigd corrosie bestendig materiaal.

- Eenvoudig te installeren en te onderhouden
- Uitgangspositie kan eenvoudig 120 graden worden aangepast voor een optimale geleiding van de slang
- Veerspanning eenvoudig verstelbaar vanaf de buitenzijde
- Vergrendelmechanisme eenvoudig uit te schakelen wanneer dat nodig is

Product naam	Slanghaspel 889 Corrossie bestendig
Lengte aansluitslang (m)	1
Geleverd met slang	Ja
Gewicht (kg)	16
Max. slanglengte	15



# Slanghaspel 889 Corrossie bestendig

[image]	Slangtype <sup>1</sup>	Medium	Lengte van de werkslang (m)	Diameter van de werkslang (mm)	Max. werkdruk (Mpa)	[model]
	B	Perslucht ,Water	20	10	1,5	30806089
	B	Perslucht ,Water	15	12,5	1,5	30806289
	G	Water hogedruk	18	10	25	30806489
	E	Water ,Voeding	15	12,5	2	30806689

<sup>1</sup> See table below

Slang type	Specificaties	Temperatuurbereik, °C	Slangkoppelingen einde werkslang	Slangkoppelingen einde koppelslang	Slangaansluiting op de haspel, werkslang	Slangaansluiting op de haspel, koppelslang
B	Buitenwand in NBR / PVC en binnen-wand in NBR. Synthetische inlage	-30 - 100	Vonkajšie, chrómované		Slangdrager + klem	Slangdrager 1/2" + klem
G	Buiten- en binnenwand in synthetisch rubber. Met één staalinlage	-40 - 155	Vnútroý kužel 60 °, chrómovaný. Hladicová gumová rukoväť	(V) 60 °conus, verzinkt	(M) 60 °Conus	(M) 60 °Conus
E	Buitenwand in NBR / PVC en binnen-wand in NBR voedingskwaliteit. Synthetische inlage	-30 - 100	Vonkajší kužel 60 °, chrómovaný	(V) 60 °conus, verzinkt	(M) 60 °Conus	(M) 60 °Conus

# Slanghaspel 889 Corrossie bestendig

[accessory]		[partno]
	Roller guide.	30341550
	Pivoting bracket.	30372407
	Pivoting bracket ss.	30372408
	Water gun in chromium plated brass	30400110
	Water gun in stainless steel	30400210
	Watergun EX	30400211
	High temperature water gun	30400310
	Air gun, standard.	30410110
	Swivelling coupling 3/8(m)-3/8(m)HP	30431310
	Swiv. coupling 3/8(m)-3/8(m) HP SS	30431410
	Swivl. coupl. 1/2(m)-3/8(f) brass	30431510
	Swivl.coupl. 1/2(m)-1/2(f) brass	30431610
	Swivel coupling 1/2(m)- 3/4 (f) bra	30431710
	Swivl. coupl. 1/2(m)-3/8(f) SS	30431810
	Swivl coupl. 1/2(m)-1/2(f) SS	30431910
	Swivl.coupl. 1/2(m)-3/4(f) SS	30432010
	Inlet kit for hose reel 1/2" with ball valve	30511550
	Inlet kit for hose reel 3/8" with ball valve 3/8", 3/8"-3/8" adapter and 1/4" - 3/8" adapter.	30511650
	Inlet kit for hose reel 1/2" with ball valve 1/2", 1/2" adapter, 1/2"-1/2" nipple and hose clamp	30511750

# Slanghaspel 889 Corrossie bestendig

