

SHOWA

# TEMRES 282



Enduction en polyuréthane micro-ventilé entièrement respirant, avec enduction en nitrile micro-rugueux au bout des doigts, doublure en nylon/acrylique isolant

## CARACTÉRISTIQUES

Une protection isolante

- Doublure : tricot en nylon/acrylique isolant sans couture
- Enduction : polyuréthane respirant
- Préhension : rugueuse
- Conception ergonomique développée à partir de moules reproduisant les courbes naturelles de la main

## BÉNÉFICES

- Protection contre le froid et les liquides, avec en plus tout le confort d'un gant respirant
- Doublure isolante protégeant du froid tout en assurant chaleur et confort toute au long de la journée
- Technologie imperméable efficace contre les l'eau et autres liquides
- Technologie respirante avec évacuation de l'air tiède et de l'humidité pour garder les mains au sec
- Confort absolu et souplesse de mouvement du polyuréthane
- Degré élevé de précision des mouvements et préhension optimale
- Modèle sans couture pour éviter tout risque d'irritation
- Doublure fixe en acrylique isolant
- Technologie TEMRES® imperméable

## INDUSTRIE



Agriculture



Pêche



Agroalimentaire



Jardinage



Nettoyage et entretien



Services municipaux



Services publics



Entreposage et distribution

## APPLICATIONS IDÉALES

- Réfrigération
- Disposition des plantes et végétaux
- Lessivage
- Plomberie



## MATERIAU

- Doublure acrylique fixe
- Nylon
- Tricot sans couture

## ENDUCTION

- Polyuréthane



## NORMES



SHOWA

# TEMRES 282



## EMBALLAGE

- 10 Paires par polybag
- 6 Polybags par carton
- 60 Paires par carton



## TAILLES

- 8/M
- 9/L
- 10/XL
- 11/XXL



## COULEUR

- Bleu



## [ VOUS POURRIEZ AUSSI ÊTRE INTÉRESSÉ PAR

### SHOWA TEMRES 281



#### MATÉRIAU

Nylon

#### ENDUCTION

Polyuréthane

#### CATÉGORIE

Grip polyvalent

## [ NOTICE D'UTILISATION

Ne pas utiliser s'il y a des risques chimiques, électriques, à haute température ou de happement. Laver à 40 °C maxi, avec un détergent neutre. Niveaux de performance selon la norme EN388 maintenus après 3 lavages, sous réserve d'une altération liée aux conditions réelles d'utilisation. Les niveaux de performances s'appliquent à la paume de la main. Stockage à l'abri de la lumière et de l'humidité. Ce gant est conçu pour une activité jusqu'à 0°C. Conçu pour protéger contre le froid jusqu'à -30°C, pour un contact court ou par intermittence.

## [ MENTIONS LÉGALES

Les descriptions, caractéristiques, applications et photos sont données à titre indicatif et ne sauraient constituer un engagement contractuel. Le fabricant se réserve le droit d'y apporter toutes les modifications jugées par lui nécessaires.

### Entrer en contact

SHOWA International | WTC - Tower I - Strawinskyaan 1817 - 1077 XX Amsterdam - The Netherlands  
[showagroup.eu](http://showagroup.eu) | [info@showagroup.eu](mailto:info@showagroup.eu)

© SHOWA Group 2018 | All rights reserved