

SHOWA

**B0500**

White

Paume enduite en polyuréthane sur tricot en nylon blanc

### [ CARACTÉRISTIQUES

- EN 388 résistance à l'abrasion : niveau 3
- Paume enduite
- Poignet élastiqué
- Finition standard
- Non traité
- Tricot sans couture
- Conception ergonomique SHOWA développée à partir de moules reproduisant les courbes naturelles de la main

### [ BÉNÉFICES

- Gant léger et élastique, peu pelucheux, résistant à la déformation et gardant sa forme plus longtemps
- Protège la main des huiles et des abrasions, en restant élastique et respirant
- Dos de main aéré pour une transpiration réduite
- Risques d'allergies minimisés
- Design facilitant les gestes et le port en continu
- Pas d'irritations par des coutures au contact de la peau

### [ INDUSTRIE



Industrie aérospatiale



Agriculture



Automobile



Bricolage



Électronique



Fabrication



Mécanique



Entreposage et distribution

### [ APPLICATIONS IDÉALES

- Mécanique et ingénierie
- Maintenance et réparation automobile
- Manipulation de pièces complexes
- Salle blanche
- Circuits intégrés
- Salles blanches
- Assemblage de composants
- Ingénierie mécanique
- Montage et démontage
- Industrie minière
- Supervision



### MATERIAU

- Nylon
- Tricot sans couture

### ENDUCTION

- Polyuréthane



### NORMES



SHOWA

**B0500**

White



**EMBALLAGE**

- 10 Paires par polybag
- 24 Polybags par carton
- 240 Paires par carton



**TAILLES**

- 6/S
- 7/M
- 8/L
- 9/XL
- 10/XXL



**COULEUR**

- Blanc/blanc



**[ VOUS POURRIEZ AUSSI ÊTRE INTÉRESSÉ PAR**

SHOWA  
**B0500**



**MATÉRIAU**

Nylon

**ENDUCTION**

Polyuréthane

**CATÉGORIE**

Grip polyvalent

**[ NOTICE D'UTILISATION**

Ne pas utiliser là où il y a des risques chimiques, électriques, thermiques ou de happement. Laver à 40 °C maxi, avec un détergent neutre. Niveaux de performance selon la norme EN388 maintenus après 3 lavages, sous réserve d'une altération liée aux conditions réelles d'utilisation. Les niveaux de performances s'appliquent à la paume de la main. Stockage à l'abri de la lumière et de l'humidité.

**[ MENTIONS LÉGALES**

Les descriptions, caractéristiques, applications et photos sont données à titre indicatif et ne sauraient constituer un engagement contractuel. Le fabricant se réserve le droit d'y apporter toutes les modifications jugées par lui nécessaires.

**Entrer en contact**

SHOWA International | WTC - Tower I - Strawinskylaan 1817 - 1077 XX Amsterdam - The Netherlands  
[showagroup.eu](http://showagroup.eu) | [info@showagroup.eu](mailto:info@showagroup.eu)

© SHOWA Group 2018 | All rights reserved