

## tesa® 4313 PVO

### Adhésif papier de fermeture de cartons très performant

tesa® 4313 est composé d'un support papier avec un enduit sans silicone et d'une masse adhésive sans solvant.

Le produit présente les caractéristiques suivantes:

- il peut être utilisé pour des cartons de qualités très variées
- Les fermetures réalisées avec le 4313 absorbent bien les chocs car l'allongement du papier est élevée - deux fois plus qu'avec des adhésifs papier classiques.
- Les fermetures sont solides car le produit allie un fort pouvoir adhésif à une charge de rupture élevée.
- Le produit est facile à dérouler et s'adapte aussi bien à des dérouleurs manuels qu'à des machines d'emballage.
- La composition naturelle du papier s'adapte bien au carton et valorise l'apparence de l'emballage.

tesa® 4313 est un adhésif de fermeture de cartons qui respecte l'environnement. La support est à base de papier, matériau naturel et durable. Le produit étant sans chlore et à base de dérivés d'huile minérale seulement, la dépose par traitement à chaud respecte également l'environnement.

## Principale application

Fermeture manuelle et automatique de cartons de poids légers à moyens.

## Données techniques

▪ Support	Papier	▪ Pouvoir adhésif sur acier	7.5 N/cm
▪ Epaisseur totale	107 µm	▪ Allongement à la rupture	8 %
▪ Type de masse adhésive	caoutchouc synthétique	▪ Résistance à la rupture	50 N/cm

## Propriétés

▪ Application automatique	oui	▪ Déchirabilité à la main	●●●●
▪ Application manuelle	oui	▪ Imprimabilité	●●●●

Evaluation dans la gamme tesa: ●●●● très bon ●●● bon ●● moyen ● faible

## Infos complémentaires

Couleurs disponibles: havane et blanc. tesa® 4313 est imprimable.

Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=04313>

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.