

Productinformatie

97 52 65 DG A

Vierdoornkrimptang voor gedraaide contacten



- Basistang zonder contactopname voor het krimpen van gedraaide pen- en buscontacten 0,14 – 6 mm² van verschillende stekkerfabrikanten
- Krimpdoorninstelling instelbaar in stappen van 0,01 mm en digitaal afleesbaar; instelling in millimeter/inch of vergelijkbare keuzeposities volgens MIL-standaard
- Elektronische slijtagecontrole (gepatenteerd) met waarschuwingfunctie
- Kwaliteitswaarborg om steeds hoogwaardige krimpverbindingen te maken dankzij blokkering conform IEC 60352 (geforceerde blokkering, ontgrendelbaar)
- Met herkalibratiefunctie; controle van de basisinstelling met de bijgeleverde testpen
- Los leverbare contactopnamen maken de exacte positionering van de krimpcontacten mogelijk
- Tang in een kunststof koffer met schuimrubberen voering

Algemeen

Artikelnr.	97 52 65 DG A
EAN	4003773071990
Tang	verchroomd
Kop	verchroomd
Greep	met meer-componenten greep
gewicht	633 g
Afmetingen	240 x 86 x 19 mm
REACH conformiteit	bevat SVHC
RoHS conformiteit	niet van toepassing

Technische specificaties

Gebruik	gedraaide contacten (Harting; Ilme; Phoenix; Amphenol; Walther; HTS; Contact; Weidmüller)
Capaciteit vierkante millimeter	0,14 – 6 mm ²
AWG	26 – 10
Aantal krimpprofielen	1
Contactdiameter max.	7,5 mm

Technische wijzigingen en fouten voorbehouden



