


## Productinformatie

# 97 49 15

### Crimpeinsatz

Voor platte steekhuizen en niet geïsoleerde open aansluitstekkers

- Anwendung: Crimpnest 1: Für unisolierte, offene Flachsteckverbinder mit seitlichem Leiteranschluss Form A 1,5 + 2,5 mm<sup>2</sup> wie z. B. Klauke 3735 Typ B
- > Crimpnest 2: 2,5 - 4,0 mm<sup>2</sup> - Steckerbreite 4,8 und 6,3 mm (gerade Ausführung)
- >Crimpnest 3: 4,0 - 6,0mm<sup>2</sup> - Steckerbreite 4,8 und 6,3mm (gerade Ausführung)
- Toepassing: Haakse vlakstekkers en ongeïsoleerde open stekkers (6,3 mm stekkerbreedte) 1,25-2,5 + 3,0-6,0 mm



Algemeen	
Artikelnr.	97 49 15
EAN	4003773043164
gewicht	56 g
Afmetingen	50 x 17 mm
REACH conformiteit	bevat geen SVHC
RoHS conformiteit	niet van toepassing
Technische specificaties	
Capaciteit vierkante millimeter	1,5 – 6 mm <sup>2</sup>
Aantal krimpprofielen	2
AWG	16 – 10

Technische wijzigingen en fouten voorbehouden