



## Accuschroefboormachine met 2 versnellingen

Met borstelloze motor en QuickIN-interface. Perfect geschikt voor boren tot 13 mm en schroefdraad tappen tot M10.

Bestelnummer: 7 113 24 62 00 0

### FEIN voordelen

- > Massief metalen drijfwerk met 2 versnellingen perfect geschikt voor boren tot 13 mm en schroefdraad tappen tot M10 in metaal.
- > Maximale toepassingsmogelijkheden met het FEIN QuickIN-systeem. Sneller werken in metaal en hout met slechts één machine.
- > Massief metalen QuickIN-boorhouder (120 Nm) met spanklauwen die met hardmetaal zijn bekleed, en hoge spankrachten.
- > Borstelloze FEIN PowerDrive-motor met 30% hoger rendement en lange levensduur.
- > Mechanische draaimomentinstelling.
- > Compacte constructie.
- > De AMPShare-interface maakt bijna 50 % meer schroefverbindingen per acculading (ca 1.300 schroefverbindingen Ø 5 x 40 mm in hout) met de bestaande FEIN-kwaliteit mogelijk. (ProCORE 4Ah).
- > Ergonomische en flexibele bediening door zijdelings aangebrachte bit- en riemhouder.
- > Compatibel met Bosch Professional 18V accu's sinds 2008 en AMPShare-accu's.
- > Maximale bewerkingssnelheid met AMPShare 18V ProCORE-accu's: COOLPACK 2.0-technologie zorgt voor een 135 % langere levensduur van de accu. Zeer moderne celtechnologie en intelligent accumanagement zorgen voor 87 % meer vermogen dan bij conventionele accu's. "Electronic Cell Protection" ECP beschermt de accu tegen overbelasting, oververhitting en diepontlading.
- > Uitstekend uitgerust voor elke klus. Mobiel werken met het L-BOXX-systeem.

### Leveringsomvang

- |   |   |                                     |
|---|---|-------------------------------------|
| ✓ 1 QuickIN boorhouder (120 Nm)               | ✓ 1 riemclip                                    | ✓ 1 bitdepot                        |
| ✓ 1 kunststof gereedschapskoffer (L-Boxx 136) | ✓ 2 accu Li-ion GBA 18V 5.0 Ah AS (92604346020) | ✓ 1 Snellaadapparaat GAL 1880 CV AS |

### Uitrusting

- |                         |                                     |
|-------------------------|-------------------------------------|
| ✓ Afneembare boorhouder | ✓ aus_QuickIN_Zubehör_Schnittstelle |
|-------------------------|-------------------------------------|

## Technische gegevens

### ALGEMENE TECHNISCHE GEGEVENS TRILLINGS- EN GELUIDSEMISSIEWAARDEN

Accu-spanning	18 V	Geluidsdrukniveau LpA	74,3 dB
Accu-capaciteit	5 Ah	Meetonzekerheid van de meetwaarde KpA	5 dB
Accu-compatibiliteit	Li-ion/ProCORE Li-ion	Geluidsvermogensniveau LWA	82,3 dB
Accu-interface	18 V AMPShare	Meetonzekerheid van de meetwaarde KWA	5 dB
Motor	borstelloos	Geluidspiekwaarde LpCpeak	88,1 dB
Drijfwerk	2 versnellingen	Meetonzekerheid van de meetwaarde KpCpeak	5 dB
Accessoire-interface	QuickIN	Trillingswaarde 1 ahv 3-weg	ah,D 1,1 m/s <sup>2</sup>
Toerental onbelast	450 / 2 000 min <sup>-1</sup>	Trillingswaarde 2 ahv 3-weg	ah 1,2 m/s <sup>2</sup>
Max. draaimoment (hard/zacht)	60 / 38 Nm	Meetonzekerheid van de meetwaarde Ka	1,5 m/s <sup>2</sup>
Draaimomentstanden	22 + 1		
Boorhouder-spanwijdte	1,5 - 13 mm		
Schroeven	8 x 300 mm		
Boor-Ø staal	13 mm		
Boor-Ø hout	50 mm		
Tappen	M 10		
Gewicht zonder accu	1,40 kg		

## Toepassingsvoorbeelden



Powered by  **BOSCH**

**Kompatibel mit  
AMPSHARE-/ Bosch  
Professional 18 V  
Akkus.** | Compatible  
with AMPSHARE/Bosch

Professional 18 V batteries. | Compatible avec  
les batteries 18 V AMPSHARE/Bosch Professional. |  
Compatible con baterías AMPSHARE/Bosch  
Professional de 18 V. | Compatibile con le batterie  
AMPSHARE / Bosch Professional da 18 V.

