

tesa® 4129

Adhésif simple face

tesa® 4129 est un adhésif transparent avec un support PET. Sa masse adhésive acrylique s'ajoute à un bon tack et une forte résistance au cisaillement. Le produit résiste à l'humidité et à la plupart des agents chimiques.

Couleur: transparent

Principale application

tesa® 4129 convient particulièrement à:

- raccord de films
- protection et renfort des angles
- raccord des négatifs de photos
- montage lithographique

Données techniques

- | | | | |
|-----------------------------|----------|----------------------------|-------|
| ▪ Epaisseur totale | 50 µm | ▪ Allongement à la rupture | 140 % |
| ▪ Pouvoir adhésif sur acier | 2.3 N/cm | | |

Infos complémentaires

- résistance en température (court terme): 200°C
- résistance diélectrique: 90,4 kV/mm
- résistivité de la surface: 4,32E+14 ?
- résistivité du volume: 6,87E+15 ?cm
- résistance diélectrique en accord avec DIN EN 60243-1
- résistivité surface/volume en accord avec DIN IEC 60093

Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=04129>

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.