

ABH 18 Select

Accuboorhamer



Extreem compacte en krachtige accuboorhamer met een slagenergie van 2 J voor het boren in beton tot 20 mm.

Bestelnummer: 7 140 01 64 00 0

FEIN voordelen

- > Hoge bewerkingsnelheid door borstelloze motor met een hoge slagenergie.
- > Werken zonder snel vermoeid te raken door compacte bouwvorm en weinig trillingen.
- > Bescherming van de gebruiker en de machine door veiligheidskoppeling en overbelastingsbeveiliging.
- > Combihamer met drie functies: hamerboren, boren en beitelen.
- > Borstelloze motor met 30% hoger rendement en lange levensduur.
- > 100 boorgaten (10x75 mm in beton) met één acculading (6 Ah).
- > Met boorkroon aanbrengen van gaten voor contactdozen van 68 mm in metselwerk.
- > Stofarm werken met optioneel boorstofmondstuk.
- > Werken met weinig trillingen van slechts 12 m/s².
- > FEIN SafetyCell Technology. Beschermt de accu en de machine tegen overbelasting, oververhitting en diepontlading.
- > De laadtoestand van de accu kan direct op de accu worden afgelezen.

Leveringsomvang

✓ 1 handgreep

✓ 1 diepteanslag

✓ 1 kunststof gereedschapskoffer

Technische gegevens

ALGEMENE TECHNISCHE GEGEVENS

Accu-spanning	18 V
Accu-compatibiliteit	Li-ion/HighPower Li-ion
Accu-interface	18 V
Motor	borstelloos
Toerental onbelast	0 - 1 200 1/min
Aantal Slagen	0 - 4 400 1/min
Slagenergie	2 J
Gereedschapouder	SDS-plus
Boor-Ø beton	20 mm
Boor-Ø metselwerk	68 mm
Boor-Ø staal	13 mm
Boor-Ø hout	22 mm
Gewicht zonder accu	2,30 kg

TRILLINGS- EN GELUIDSEMISSIEWAARDEN

Geluidsdruk niveau LpA	88,4 dB
Meetonzekerheid van de meetwaarde KpA	3 dB
Geluidsvermogensniveau LWA	99,4 dB
Meetonzekerheid van de meetwaarde KWA	3 dB
Geluidspiekwaarde LpCpeak	105,8 dB
Meetonzekerheid van de meetwaarde KpCpeak	3 dB
Trillingswaarde 1 ahv 3-weg	ah,D 4,2 m/s ²
Trillingswaarde 2 ahv 3-weg	ah,D 11,8 m/s ²
Meetonzekerheid van de meetwaarde Ka	1,5 m/s ²

Toepassingsvoorbeelden

