

information produit

tesa® 4423

Pochoir papier pour les découpes de courte durée à la sableuse

Cet adhésif convient à pratiquement tous les travaux de peinture lors de la construction ou la rénovation de bateaux. Il s'adapte à une grande variété de surfaces, comme le verre, l'aluminium, le bois et surtout le PVC dur.

Principale application

Fermeture et renfort de cartons d'expédition

Données techniques

▪ Support	papier lisse	▪ Allongement à la rupture	5 %
▪ Epaisseur totale	145 µm	▪ Résistance à la rupture	57 N/cm
▪ Type de masse adhésive	caoutchouc naturel	▪ Résistance en température	60 °C
▪ Pouvoir adhésif sur acier	4.5 N/cm		

Propriétés

▪ Déchirabilité à la main	●●●●	▪ Accrochage de la peinture	●●●●
▪ Découpabilité	●●●	▪ Bord de couleur net	●●●●
▪ Convient pour le sablage	●●	▪ Conformable	●●

Evaluation dans la gamme tesa: ●●●● très bon ●●● bon ●● moyen ● faible

Infos complémentaires

Les caractéristiques de tesa® 4423 sont de vrais avantages:

- peut se détacher facilement * pliable et facile à couper à la main * ne se déforme pas lors de l'application sur de longues lignes droites (par exemple le masquage des lignes de niveaux d'eau dans la construction navale ou la peinture multicolore entre lignes étroites)

Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=04423>

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.