

## KBE 36 MAGSPEED

Endurance-magneet-kernboormachine tot 36 mm

Kleine en lichte Endurance-magneet-kernboormachine met 1 versnelling met unieke prestaties en levensduur, ook onder zeer zware omstandigheden in de werkplaats en op de bouwplaats.

Bestelnummer: 7 273 24 61 00 0



### FEIN voordelen

- > Maximale productiviteit bij een perfect resultaat: boortijden worden gehalveerd, het werkproces versneld. De hoge bewerkingssnelheid zorgt bij dezelfde werktijd voor aanzienlijk meer boorgaten. 50-65 boorbewerkingen per uur in vergelijking met 30-40 tot nu toe.
- > Een uitstekend en nog nooit gezien verspanend vermogen dankzij een stabiele toerental- en koppelkromme met boorsnelheden van max. 70 m/min, ideaal voor HM-kernboren.
- > Unieke duurzaamheid voor max. 240.000 boorgaten dankzij een extreem slijtarm machineconcept met borstelloze motor met hoog vermogen van 1600 W en binnenliggende boormotorkabelgeleiding!
- > Goede toegankelijkheid op plekken waar het krap is, door intuïtief bedieningsconcept.
- > Comfortabele indicatie van magnetische kracht.
- > Kantelsensor stopt de boormotor bij wegglijden of kantelen van de machine.
- > Geïntegreerde koelmiddeltank.
- > Personen-veiligheidsschakelaar.
- > Voedingshandwiel dat zonder gereedschap van kant kan worden gewisseld.
- > Steekplaats voor binnenzeskantsleutel 5 mm direct op de machine.

### Leveringsomvang

- ✓ 1 magneet-kernboormachine
- ✓ 1 koelmiddelreservoir
- ✓ 1 sjoband
- ✓ 1 centreerstift 100 mm
- ✓ 1 contactbeveiliging
- ✓ 1 binnenzeskantsleutel 5 mm
- ✓ 1 binnenzeskantsleutels met T-greep 5 mm
- ✓ 1 koffer

## Uitrusting

- ✓ Indicatie van magnetische kracht    ✓ Toerentalgeregelde elektronica (tacho)    ✓ Kantelsensor

## Gebruik

Kernboren metaal tot Ø 35 mm



Bovenhands werken



Montage-gebruik



Werkplaats-gebruik



★ geschikt

★★ bij uitstek geschikt

## Technische gegevens

### ALGEMENE TECHNISCHE GEGEVENS

Nom. opgen.vermogen	1 600 W
Afgeg. vermogen	1 200 W
Motor	borstelloos
Toerental belast 1e versnelling	620 1/min
Toerental onbelast	620 1/min
HM Kernboor max. Ø	36 mm
HSS kernboor max. Ø	26 mm
Kernboren boordiepte max.	50 mm
Kernboorhouder	3/4" Weldon
Slag	107 mm
Magnetische houderkracht	10 000 N
Afmetingen magneetvoet	175 x 80 mm
Kabel met stekker	4 m
Gewicht volgens EPTA	11,00 kg