

M12 BIW12-0 | M12™ 1/2" subcompactslagmoersleutel

Article: 4933447134



- 1/2" aandrijfvierkant met verende borgpen.
- Flexibel accusysteem - werkt met alle Milwaukee® M12™ accu's.
- Hoogproductieve Milwaukee® subcompactslagmoersleutel - meet slechts 171 mm in lengte, ideaal voor werken op moeilijk toegankelijke plaatsen.
- REDLINK™ overbelastingsbeveiliging in zowel machine als accu voor onovertroffen duurzaamheid.
- Volledig metalen heavy duty tandwielhuis en tandwielen voor superieure duurzaamheid en maximum koppel.
- Geoptimaliseerde handgreep voor perfecte controle en betere grip.
- Individuele accucelbewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu.

	M12 BIW12-0
Geluidsdruk niveau (dB(A))	98
Geluidsdruk niveau, raming (dB(A))	3
Sound power level [dB(A)]	109
Geluidsvermogensniveau, raming (dB(A))	3
Vibratieniveau schroeven (m/s ²)	11.2
Vibratieniveau schroeven, raming (m/s ²)	1.5
Onbelast toerental (omw/min)	0 - 2550
Max. koppel (Nm)	138
Spanning (V)	12
Capaciteit accu (Ah)	-
Type accu	Li-ion
Slagfrequentie (per min)	0 - 3400
Geleverd in	-
Lader meegeleverd	-
Aantal meegeleverde accu's	0
Artikelnummer	4933447134
Gewicht, incl. accu (kg)	-