

AGSZ 18-90 LBL AS

Rechte accuslijpmachine



Stofresistente en krachtige, compacte rechte accuslijpmachine met een hoge invaldiepte voor slijp- en polijstwerkzaamheden.

Bestelnummer: 7 123 06 61 00 0

FEIN voordelen

- > Gegarandeerd de langste levensduur met de volgende generatie borstelloze FEIN PowerDrive-motoren. Compleet gesloten motorbehuizing beschermt de motor tegen agressief keramisch en mineraal stof.
- > Ideaal voor elke toepassing. Optimale toerentallen, afgestemd op veel slijpmiddelen en materialen door traploze, elektronische toerentalregeling.
- > Krachtig. 30 % hoger rendement dan vergelijkbare universele motoren met een opgenomen vermogen van 1 100 W.
- > COOLPACK 2.0-technologie zorgt voor een 135% langere levensduur van de accu en maakt zo langere gebruikstijden mogelijk.
- > Zeer moderne celtechnologie en intelligent accumanagement zorgen voor 87% meer vermogen dan bij conventionele accu's.
- > ProCORE Li-ion-accu met Highpower-cellen, oplaadaanduiding en "Electronic Cell Protection" (ECP). ECP beschermt de accu tegen overbelasting, oververhitting en diepontlading.
- > Heel rustige loop en werken zonder veel trillingen door de onafhankelijk gelagerde, van de behuizing ontkoppelde motor en vier extra trillingsdempers.
- > Uitgebreide gebruikersbescherming door geleidelijke start, herstartbeveiliging en elektronische overbelastingsbeveiliging.
- > Innovatieve spantangen met rondlopende kraag voor bescherming van het werkstuk en om het wegglijden van de sleutel bij het wisselen van gereedschap te verhinderen.
- > Werken zonder snel moe te worden door een slanke greepomtrek, compacte constructie en gering gewicht met een goede balans.
- > Tegen stof beschermde, aparte motorelektronica in het greepgedeelte.
- > Compatibel met alle 18V-AMPSHare ProCORE-accu's en oplaadapparaten voor nog meer vermogen en flexibiliteit. Ook geschikt voor 18V-accumachines van Bosch Professional.
- > Helder werkbereik door de geïntegreerde LED-lamp.
- > Lange, slanke hals maakt diep invallen in werkstukken (bijv. binnenslijpen van buizen) mogelijk.
- > Verwisselbare rubber halsslagerhoes.
- > Optimaal uitgerust voor elk gebruik. Mobiel werken met het XL-BOXX-systeem.

Leveringsomvang

- ✓ 1 spantang Ø 6 mm
- ✓ 1 kunststof gereedschapskoffer (XL-Boxx)
- ✓ Steeksleutel SW13
- ✓ Steeksleutel SW17

Uitrusting

- ✓ Tacho-elektronica POWERtronic
- ✓ Blokkeerbewaking
- ✓ Lange hals
- ✓ Geleidelijke start
- ✓ Elektronische overbelastingsbeveiliging
- ✓ Herstartblokkering
- ✓ Elektronische toerentalinstelling

Gebruik

Slijpen	★★
Borstelen	★★
Satineren	★★
Polijsten	★★

★ geschikt

★★ bij uitstek geschikt

Technische gegevens

ALGEMENE TECHNISCHE GEGEVENS TRILLINGS- EN GELUIDSEMISSIEWAARDEN

Accu-spanning	18 V	Geluidsdrukniveau LpA	83 dB
Accu-compatibiliteit	Li-ion/ProCORE Li-ion	Meetonzekerheid van de meetwaarde KpA	3 dB
Accu-interface	18 V AMPShare	Geluidsvermogensniveau LWA	94 dB
Motor	borstelloos	Meetonzekerheid van de meetwaarde KWA	3 dB
Toerental onbelast	2 900 - 9 000 1/min	Geluidspiekwaarde LpCpeak	97 dB
Polijstgereedschap Ø	80 mm	Meetonzekerheid van de meetwaarde KpCpeak	3 dB
Schuurlichaam max. Ø	50 mm	Trillingswaarde 1 ahv 3-weg	ah,SG (Ø 50mm) 3,2 m/s ²
Spantang max. Ø	8 mm	Trillingswaarde 2 ahv 3-weg	ah,SG (Ø 25mm) 1,2 m/s ²
Frees max. Ø	12 mm	Meetonzekerheid van de meetwaarde Ka	1,5 m/s ²
Gewicht zonder accu	1,77 kg		

Toepassingsvoorbeelden



Powered by **BOSCH**

Kompatibel mit AMPShare- / Bosch Professional 18 V Akkus. | Compatible with AMPShare/Bosch

Professional 18 V batteries. | Compatible avec les batteries 18 V AMPShare/Bosch Professional. | Compatible con baterías AMPShare/Bosch Professional de 18 V. | Compatibile con le batterie AMPShare / Bosch Professional da 18 V.

