

VOLGELAATSMASKER AIR'PRO P3

P7080MU

Ultracompact ademhalingsbeschermingsmasker
- met geïntegreerde, vervangbare P3-filters

Voordelen

- **Ultracompact:** compatibel met industriële gehoorbeschermers
- **Licht**
- **Uitstekend gezichtsveld**

Toepassingsgebieden



- P3-bescherming tegen zeer giftige deeltjes: stof van chroom, kobalt, lood, cadmium, harde houtsoorten (eiken, beuken), asbest (lage concentratie), silica, graniet, keramische vezels, legionella (korte duur)

Samenstelling

- Masker: TPE van medische kwaliteit
- Polycarbonaatlens
- Ventiel van nylon met diafragma van siliconen
- Gezichtsafdichting en hoofdband van siliconen
- Deeltjesfilters: Synthetisch filtersysteem met TPE-inzetstuk

Maat	Code
Een maat	73 048 443

Accessoires

Model	Code
Bijbehorende opbergtas	
	73 048 516
Zakje van 25 afpelbare bescherm laagjes voor de lens	
	73 048 508





Beschrijving

- Volgelaatsmasker
- Breed gezichtsveld dankzij lage filterpositionering en compact ontwerp
- Krasbestendige en slagvaste polycarbonaatlens
- Zachte, comfortabele siliconen gezichtsafdichting
- Binnenkant van het masker van medische TPE
- Compact en lichtgewicht (350 g zonder filters)
- Op vier punten verstelbaar
- Geleverd met P3-filters
- Uitzonderlijk ademhalingscomfort:
 - Gepatenteerde P3-inkapselingstechnologie met accordeonwerking voor een groter filtratieoppervlak: moeiteloos ademen en zeer compacte filters
 - Het synthetische HESPA®-materiaal werkt door middel van mechanische filtratie en is comfortabeler dan de elektrostatische filtratie van wegwerpmaskers
- Gewicht masker: 350 g
- Gewicht filters: 50 g

Levensduur: 5 jaar

Normen

- Volgelaatsmasker conform de normen:
 - EN 136:1998 Klasse 1
 - EN 166:2001 Klasse 1 & K (krasbestendig)
- P3-filters conform de norm EN 143:2021
 - P3-efficiëntie >99,95% voor deeltjes met een gemiddelde diameter van 0,3 micron
 - 100% van de filters is getest op natriumchloride (NaCl)

Model	Code
Inzetstuk voor corrigerende lenzen	
	73 145 899
P3-adapterset	
	73 145 880

VOLGELAATSMASKER AIR'PRO P3

P7080MU

Ultracompact ademhalingsbeschermingsmasker
- met geïntegreerde, vervangbare P3-filters



Wist u dit?

Verschil in afdichting tussen halfgelaatsmaskers en volgelaatsmaskers

De doeltreffendheid van een masker hangt niet alleen af van het filter, maar ook van de afdichting, die beoordeeld wordt met een test die de "binnenwaartse lekkage" meet.

Een volgelaatsmasker biedt een betere afdichting:

Binnenwaartse lekkage voor een halfgelaatsmasker: < 2% (EN 140)

Binnenwaartse lekkage voor een volgelaatsmasker: < 0,05% (EN 136)

Compatibel met filters

Model	Code
-------	------

AIR'PRO P3 OPSIAL



63 084 085

door de P3-filteradapter toe te voegen: 73 145 880

AIR'PRO P3 schadelijke geuren OPSIAL



66 469 174

door de P3-filteradapter toe te voegen: 73 145 880

Model	Code
-------	------

AIR'PRO COMPACT A2P3 OPSIAL



73 048 486

AIR'PRO COMPACT ABEK1P3 OPSIAL



73 048 494

Soort bescherming	Klasse*	Gebruiksvoorbeeld
P	3 - hoge prestaties	Giftige stoffen, nevels en rook (stofdeeltjes van chroom, kobalt, lood, cadmium, hardhout, asbest in lage concentraties, silica, graniet, keramische vezels, enz.)
A	1,2	Organische gassen en dampen met een kookpunt boven 65°C (pesticiden, verf en oplosmiddelen)
B	1	Anorganische gassen en dampen (m.u.v. koolmonoxide)
E	1	Zwavel dioxide en zuren / zure gassen
K	1	Ammoniak en organische ammoniakderivaten

*De keuze van de klasse voor het antigasfilter moet bepaald worden op basis van de verwachte concentratie verontreinigende stoffen:
1: Lage capaciteit (1.000 ppm) - 2: Gemiddelde capaciteit (5.000 ppm)