

productinformatie

tesa® 4663

Zware ducttape

tesa® 4663 is een zeer zware duct-tape. Hij bestaat uit een rug van 34-maas PET/katoenweefsel gecoat met een drukgevoelige natuurrubberen kleefstof.

tesa® 4663 is een zelfklevende tape met de typische kenmerken van een duct-tape voor tal van toepassingen.

Kenmerken:

- grote rekkraftwaarden vergeleken met conventionele duct-tapes
- uitstekende kleefkracht, zelfs op ruwe en verontreinigde oppervlakken (bijv. beton, metselwerk, hout)
- waterafstotend
- handelbaar
- verkrijgbaar in zilver

Voornaamste toepassing

- Sealen van buizen en leidingen
- Bevestigen van constructie- en beschermingfolies
- Sluiten van afdekfolies, met name bij asbestverwijdering
- Toepassing op metselwerk en hout
- Sealen van vaten en emmers
- Bevestigen, sluiten, verpakken en nog veel meer!

Technische gegevens

| | | | |
|------------------------|------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| ▪ Drager | PE-gelamineerd textiel | ▪ Rek bij breuk | 18 % |
| ▪ Totale dikte | 290 µm | ▪ Rekkraft | 50 N/cm |
| ▪ Type kleefmassa | natuurrubber | ▪ Temperatuurbestendigheid (30 min) | 95 °C |
| ▪ Kleefkracht op staal | 4.8 N/cm | ▪ Weefsel | 34 count per square inch |

Eigenschappen

- | | | | |
|----------------------------|-----|-----------------------|----|
| ▪ Met de hand afscheurbaar | ●●● | ▪ Schuurbestendigheid | ●● |
| ▪ Rechte afscheurranden | ●●● | ▪ Waterbestendigheid | ●● |

Evaluatie relevant tesa® assortiment: ●●●● zeer goed ●●● goed ●● matig ● slecht

Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=04663>

tesa® producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk voor het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.