

tesa® 4195 PV2

Adhésif de fermeture de cartons très performant

tesa® 4195 PV2 est constitué d'un support PP et d'une masse adhésive acrylique spéciale à fort tack. Ce tack excellent garantit une bonne fermeture immédiatement après application. Même des cartons remplis à ras bord peuvent être fermés en toute sécurité grâce au bon pouvoir adhésif.

Le produit a les caractéristiques additionnelles suivantes:

- déroulement sans bruit
- très bonne résistance au vieillissement et aux températures élevées nécessaires pour des temps de stockage importants
- peut être utilisé sur la plupart des dévidoirs manuels et machines
- résiste bien aux températures élevées des zones de stockage

Le produit étant sans chlore et conçu avec des dérivés d'huile minérale seulement, le dépôt par traitement à chaud respecte l'environnement.

Le procédé de recyclage des cartons ne sera pas perturbé comme le confirment les sociétés de recyclage et les papeteries les plus renommées.

Principale application

Fermeture manuelle et automatique de cartons de poids moyens.

Données techniques

▪ Support	film PP	▪ Pouvoir adhésif sur acier	3 N/cm
▪ Epaisseur totale	60 µm	▪ Allongement à la rupture	140 %
▪ Type de masse adhésive	acrylique	▪ Résistance à la rupture	55 N/cm

Propriétés

▪ Application automatique	oui	▪ Déroulement sans bruit	oui
▪ Application manuelle	oui		

Infos complémentaires

La version PV3 du produit est imprimable. Couleurs disponibles: blanc, havane et transparent.

Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=04195>

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.