

## DD 2-160 XE | 2-toerige droogdiamantboormachine

Article: 4933368690



- Extra lange en stabiele AVS zijhandgreep en D-achtergreep voor veilige hanteerbaarheid.
- FIXTEC Clean Line Rotor niet inbegrepen maar als extra toebehoren leverbaar - de beste oplossing voor stofafzuiging.
- Krachtige en robuuste motor voor constant hoog draaimoment.
- 4 m snoer.
- Inclusief snelwisseladapter voor M16 diamantboorkronen, SDS-plus centreerboor (8 x 140 mm).
- Dubbele beveiliging (mechanisch én elektrisch) ter bescherming van zowel mens als machine.
- Robuuste constructie door metalen tandwielhuis.

	DD 2-160 XE
Geluidsdrukkniveau (dB(A))	100
Geluidsdrukkniveau, raming (dB(A))	3
Sound power level [dB(A)]	111
Geluidsvermogensniveau, raming (dB(A))	3
Vibratieniveau boren, raming (m/s <sup>2</sup> )	3.6
Vibratieniveau boren in metaal (m/s <sup>2</sup> )	&#60;2.5
Vibratieniveau boren in metaal, raming (m/s <sup>2</sup> )	1.5
Vibratieniveau bij boren in beton (m/s <sup>2</sup> )	20
Vibratieniveau bij boren in beton, raming (m/s <sup>2</sup> )	1.5
Onbelast toerental (omw/min)	0 - 1500 / 0 - 3000
Max. statisch blokkeermoment (Nm)	50
Geleverd in	Transportkoffer
Vibratieniveau bij boren (m/s <sup>2</sup> )	13
Artikelnummer	4933368690
Gewicht (kg)	4.2
Opgenomen vermogen (W)	1500
Max. boor Ø in steen (mm)	162
Onbelast aantal slagen (per min)	24,000 / 48,000
Max. boorhoudercapaciteit (mm)	162
Belast toerental (omw/min)	0 - 890 / 0 - 1770