

49-U-B Set d'extracteurs de vis avec forets, canon de perçage, pour Ø M5 - M16



IMAGE DÉTAILLÉE



DESCRIPTION

Le set de 25 extracteurs de vis avec forets et canons de perçage est utilisé pour l'extraction universelle de boulons et vis cassés. Les extracteurs de vis sont un outil indispensable, que ni les bricoleurs amateurs ni les professionnels ne peuvent se passer. Le set comprend des extracteurs de vis pour des filetages de vis de M5 à M16.

DOMAINE D'UTILISATION

Pour le dévissage universel de boulons et vis cassés.

BENEFIT

- Compilation orientée vers l'application pour une utilisation universelle
- Grâce à l'entreposage commun, il est possible d'avoir une bonne vue d'ensemble de la complétude du jeu d'extracteurs.
- La denture fine des broches rotatives empêche l'élargissement et le blocage de la vis.

UTILISATION

- Limer la vis cassée à plat
- Marquer le centre avec un pointeau
- Percez un trou centré dans la vis
- Selon la taille du filetage, agrandir le trou (voir tableau sur le carton de couverture)
- Enfoncez la goupille appropriée dans le trou
- Enfiler l'écrou de dévissage sur la goupille et pousser aussi loin que possible vers le bas
- Dévisser la vis cassée à l'aide d'une clé plate sans l'incliner

DONNÉES DE BASE

GTIN [EAN]	4021176799136
Pays d'origine	DE
Matériau de la mallette	Acier à outils
Série	49-U-B
Poids net [kg]	0,85 kg
Contenu de l'emballage	1 pièce
Loi sur les emballages	PAP 21
Capacité de distribution dans le monde entier	Oui (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)

PIÈCES DE RECHANGE

- 49-0320_Foret hélicoïdal
- 49-0480_Foret hélicoïdal
- 49-0640_Foret hélicoïdal
- 49-0800_Foret hélicoïdal
- 49-0870_Foret hélicoïdal
- 49-1152_Écrous à visser SW 10 mm
- 49-1157_Profilstift 3,2 mm
- 49-1252_Écrous à visser SW 11 mm
- 49-1257_Profilé 4,8mm
- 49-1352_Écrous à visser SW 13 mm
- 49-1357_Profil de goujon 6,4 mm
- 49-1452_Écrous à visser SW 14 mm
- 49-1457_Profilé de 8,0 mm

- 49-1552_Écrous à visser SW 17 mm
- 49-1557_Profilé de 8,7 mm
- 49-27-A_Canon de perçage 6 mm / 3,2 mm
- 49-27-B_Canon de perçage 8 mm / 3,2 mm
- 49-27-C_canon de perçage 9 mm / 3,2 mm
- 49-27-D_Canon de perçage 10 mm / 3,2 mm
- 49-27-E_Canon de perçage 10 mm / 4,8 mm
- 49-27-F_Canon de perçage 11 mm / 4,8 mm
- 49-27-G_Canon de perçage 12 mm / 4,8 mm
- 49-27-H_Canon de perçage 13 mm / 4,8 mm
- 49-27-I_Canon de perçage 13 mm / 6,4 mm
- 49-27-K_Canon de perçage 14 mm / 6,4 mm