

tesa® 4304

Performances élevées du ruban de masquage papier jusqu'à 163 °C

tesa® 4304 est un ruban de masquage papier marron légèrement crêpé convenant aux applications très exigeantes de masquage peinture. Les peintures et même les systèmes de charge critiques adhèrent très bien au support, évitant tout risque d'écaillage. Grâce à son système adhésif en caoutchouc naturel, le produit tesa 4304 est adapté pour une large plage de températures de 15 °C à 163 °C. Le ruban de masquage papier légèrement crêpé tesa® 4304 peut être retiré du caoutchouc, du verre et de la peinture sans laisser de résidus collants.

Principale application

Avantages

<div>

- Excellente utilisation (faible force de déroulement & manipulation facile)
- Recommandé pour de multiples cycles de séchage
- Compatible avec une large plage de températures de séchage et se retire sans laisser de trace – de 15 °C à 163 °C

*Excellente adhérence des peintures et apprêts à solvant ou base aqueuse sur son endos

<div>

*Fixation fiable sur de grandes surfaces sans se décoller

<div>

- Masquage pendant la peinture par pulvérisation avec séchage dans un four jusqu'à 163 °C

Données techniques

- | | | | |
|-----------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------|
| ▪ Support | papier légèrement crêpé | ▪ Allongement à la rupture | 13 % |
| ▪ Epaisseur totale | 145 µm | ▪ Résistance à la rupture | 43 N/cm |
| ▪ Type de masse adhésive | caoutchouc naturel | ▪ Résistance en température | 163 °C |
| ▪ Pouvoir adhésif sur acier | 4 N/cm | | |

Propriétés

- | | | | |
|-----------------------------|------|-----------------------|------|
| ▪ Déchirabilité à la main | ●●●● | ▪ Bord de couleur net | ●●●● |
| ▪ Facile à retirer | oui | ▪ Conformable | ●●●● |
| ▪ Accrochage de la peinture | ●●●● | | |

Evaluation dans la gamme tesa: ●●●● très bon ●●●● bon ●●●● moyen ●●●● faible

Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=04304>

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.