

tesa® 4324

Adhésif de masquage papier souple finement crêpé

tesa® 4324 est un adhésif de masquage papier finement crêpé et résistant à l'humidité avec une grande souplesse et une résistance à la tension élevée.

Principale application

tesa® 4324 convient au masquage pendant les travaux de peinture au pistolet avec passage en étuve (jusqu'à 80°C).

Autres applications, par exemple:

- cerclage de faisceaux de câbles
- raccord de papiers photo et vernis
- enroulage de bandes

Données techniques

▪ Support	papier fortement crêpé	▪ Allongement à la rupture	17 %
▪ Epaisseur totale	280 µm	▪ Résistance à la rupture	46 N/cm
▪ Type de masse adhésive	caoutchouc naturel	▪ Résistance en température	80 °C
▪ Pouvoir adhésif sur acier	4 N/cm		

Propriétés

- | | | | |
|---------------------------|------|-----------------------------|------|
| ▪ Déchirabilité à la main | ●●●● | ▪ Accrochage de la peinture | ●●●● |
| ▪ Facile à retirer | oui | ▪ Conformable | ●●● |

Evaluation dans la gamme tesa: ●●●● très bon ●●● bon ●● moyen ● faible

Infos complémentaires

La souplesse et le pouvoir adhésif du produit permettent une bonne adhésion sur des surfaces rugueuses ou dans des contours et courbes particulièrement difficiles.

Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=04324>

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.