

productinformatie

tesa® 4438

UV oppervlaktebeschermingstape

De combinatie van het geïmpregneerde rugmateriaal en de grote uv-bestendigheid bevordert meervoudige werkprocessen met slechts één bedekking.

Voornaamste toepassing

Deze tape is met name geschikt voor alle renovatiewerkzaamheden, met name schilderwerk buitenshuis, gevelrenovatie en hittebescherming. tesa® 4438 is met name geschikt voor hechting op acrylverf op waterbasis. Hij kan gebruikt worden als beschermingstape gedurende transport of opslag van kostbare oppervlakken. tesa® 4438 is geschikt voor kortdurende maskering tijdens golfsolderen en andere processen bij hoge temperaturen.

Technische gegevens

▪ Drager	vlak papier	▪ Rek bij breuk	5 %
▪ Totale dikte	167 µm	▪ Rekkraacht	33 N/cm
▪ Type kleefmassa	acryl	▪ UV-bestendigheid	12 weeks
▪ Kleefkracht op staal	4 N/cm		

Eigenschappen

▪ Met de hand afscheurbaar	●●●●	▪ Verfverankering	●●●●
▪ Geschikt voor gevoelige oppervlakken	●●●●	▪ Scherpe kleurrand	●●●
▪ Geschikt voor ruwe oppervlakken	●●●	▪ Hanteerbaarheid	●●●

Evaluatie relevant tesa® assortiment: ●●●● zeer goed ●●● goed ●● matig ● slecht

Aanvullende informatie

Bij het verwijderen van een afplaktape van verweerde oppervlakken is het mogelijk dat er residu achterblijft. Daarom adviseren wij dringend om de tape eerst uit te proberen.

Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=04438>

tesa® producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.