

14 pc Hole Dozer Holesaw Set | Sets Hole Dozer™ gatzagen

Article: 49224152



- Body gatzaag - De 1,27 mm dikke stalen body van de gatzaag is stijf genoeg om z'n vorm te behouden, maar heeft uiteraard ook voldoende ingebouwde elasticiteit.
- Tandontwerp. Variabele 4/6 tanden per inch tandontwerp met een positieve 10° tandhoek biedt de volgende voordelen: - Snellere en agressievere snede. - Verbeterde hitteverspreiding tijdens snijden verzekert dat de tanden langer scherp blijven. - Diepere, gebogen tandholtes bieden een meer efficiënte materiaalverwijdering, dit voorkomt verstopping en hitteopbouw. - Speciaal gevormde tandhoek heeft minder neiging tot vastlopen in dunnere materialen. - Tandens zijn beurtelings zijdelings gezet om verstopping en wrijving te minimaliseren. - Lage voedingsdruk – dit wordt bereikt door de combinatie van agressieve tandgeometrie en goede materiaalverwijdering, waardoor minder druk nodig is bij het boren.
- Tandmateriaal - Matrix II premium sneldraaistaal is gebruikt voor de tanden van de gatzaag. Matrix II staal bevat 8% kobalt waardoor de tanden de originele hardheid behouden. Zelfs bij hoge temperaturen die voorkomen bij bijvoorbeeld metaalsnijtoepassingen. -Bi-metaalen constructie – kwaliteitsstalen tanden zijn lasergelast op een hooggelegeerde stalen body. Vervolgens zijn de tanden vacuümgehard volgens 65 HRC bij een temperatuur van 600°C om ze een maximale duurzaamheid en levensduur te geven. - Dankzij de hoge slijtagebestendigheid van het Matrix II staal zijn de gatzagen ideaal voor het snijden van lastige en harde materialen zoals roestvrijstaal, maar ook voor zachtere materialen zoals hout.

14 pc Hole Dozer Holesaw Set	
Geleverd in	Kunststof koffer
Artikelnummer	49224152
Inhoud	Gatzagen: ø 19, 22, 25, 29, 32, 35, 38, 44, 51, 57 mm. Opnameschacht - voor gatzagen ø 14 - 30 mm (artikelnr. 49567010). Opnameschacht - voor gatzagen ø 32 - 152 mm (artikelnr. 49569100). 2 x centreerboor, ⅛" / ~ 3 mm inbussleutel.
Aantal	14