

M12 BIW38-0 | M12™ 3/8" subcompactslagmoersleutel

Article: 4933441985



- 3/8" aandrijfvierkant met frictiering.
- Flexibel accusysteem - werkt met alle Milwaukee® M12™ accu's.
- Hoogproductieve Milwaukee® subcompactslagmoersleutel - meet slechts 165 mm in lengte, ideaal voor werken op moeilijk toegankelijke plaatsen.
- REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in zowel machine als accu voor onovertroffen duurzaamheid.
- Volledig metalen heavy duty tandwielhuis en tandwielen voor superieure duurzaamheid en maximum koppel.
- Geoptimaliseerde handgreep voor perfecte controle en betere grip.
- Individuele accucelbewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu.

	M12 BIW38-0
Geluidsdruk niveau (dB(A))	97
Geluidsdruk niveau, raming (dB(A))	3
Sound power level [dB(A)]	108
Geluidsvermogensniveau, raming (dB(A))	3
Vibratieniveau schroeven (m/s ²)	12.9
Vibratieniveau schroeven, raming (m/s ²)	1.5
Onbelast toerental (omw/min)	0 - 2500
Max. koppel (Nm)	135
Spanning (V)	12
Capaciteit accu (Ah)	-
Type accu	Li-ion
Slagfrequentie (per min)	0 - 3300
Geleverd in	-
Lader meegeleverd	-
Aantal meegeleverde accu's	0
Artikelnummer	4933441985
Gewicht, incl. accu (kg)	-